

# 单槽超声波清洗机价格 超声波清洗机 得力共创

产品名称	单槽超声波清洗机价格 超声波清洗机 得力共创
公司名称	北京得力共创科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市石景山区五里坨车站路1号377室
联系电话	13811730194

## 产品详情

### 一般方法

超声波清洗1.参照超声波清洗机安装说明书连接清洗机的电控柜与主机间的温控传感器信号线、超声驱动线、加热器控制线等线路，并接通380VAC电源，安装清洗机的上水管、放水管与溢流排放管。

### 2.超声波清洗池清水

向清洗池内加入适量清水，液面高度以浸没将要清洗的零部件为准，一般不超过清洗池的四分之三。

### 3.超声波清洗加温

启动电控加热开关，将水温调节旋钮上的白色刻度线指向适当的温度(应为60 左右)。清洗机在使用过程中，清洗剂的温度不应超过70 。

### 4.超声波清洗机加入清洗剂

待水温升至40 左右时，将UC-O3零部件清洗剂加入清洗池中(一般一次5kg左右)，徐徐搅动清水使其充分溶解(此时亦可启动超声波或开启鼓气装置进行搅拌)。

### 5.超声波清洗机预处理

清洗之前宜用竹刀先将零部件表面的污垢(如防尘罩外表面会有很多尘土、气缸体类的零件在其外壳曲线变化处会积留很多厚且易除的油泥)简单清洁一下，以便延长清洗液使用寿命。

超声波能够进行精密清洗，但其对泥类的污物处理能力较弱，全自动超声波清洗机价格，故预处理中，

应尽量将黄泥或稀泥类的污物去除。

想了解更多关于超声波清洗机相关资讯，请持续关注本公司。

### 超声波清洗机日常维护

- 1、电源:使用合符设备规格电源及电源线，用户方的电源回路中必需装设专用于清洗机的空气开关以在需要的时候切开清洗机电源;
- 2、接地线:本司生产清洗机机体及发生器都会在其电源引线上配有专用的接地线，并有明区分于其它电线的特征，单槽超声波清洗机价格，因为本设备与水、腐蚀性(溶胀性)液接触，易引起漏电，请按安全要求接好接地线;
- 3、设备采用不燃性洗净剂
- 4、洗净槽中无液或液位不足都会对设备造成不可逆转的破坏，超声波清洗机，使用时必需确保槽中注入足量的洗净液，否则相关的电热器、泵、超声波震子都可能损坏并可能引起火灾及人身伤害;
- 5、电气控制箱及相关电气组件等注意不要溅入水，并远离水蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等;
- 6、设备异常时请及时与我司联络或停止电源后由有经验的专业电工进行检查;
- 7、要清洗的工件请用有支脚的洗篮或挂具装挂好，置入槽中洗净，禁止将工件直接置入槽底进行洗净，否则可能引起工件及缸底的损伤;
- 8、设备作业时，机体内可能存在高温、高压、电气组件端子表面带电、传动机构的运动、压力突动等可能的引起人身伤害的因素，工作时请勿打开机壳，以免在无防护条件下作业;
- 9、设备长期不用时，请放出洗净液，干燥内槽及表面后用薄膜保护好，不锈钢管超声波清洗机价格，以防止设备的腐蚀老化加快;
- 10、保持设备工作场所的通风、干燥、洁净，有利于设备的长期高效运转及优化工作环境条件;
- 11、洗净液过于肮脏时应及时处理，定期清理清洗槽、贮液槽内污垢，保持洗净槽内及外观的洁净，可提高洗净槽的耐用性;

想要了解更多超声波清洗机的相关内容，请及时关注得力共创网站。

### 超声波清洗机的清洗液温度

水清洗液最适宜的清洗温度为40-60℃，尤其在天冷时若清洗液温度低空化效应差，清洗效果也差。因此有部分清洗机在清洗缸外边绕上加热电热丝进行温度控制，当温度升高后空化易发生，所以清洗效果较好。当温度继续升高以后，空泡内气体压力增加，引起冲击声压下降，反应出这两因素的相乘作用。其它清洗大量污垢的零件一般要采用浸、喷射等方法进行预清洗。在清除了大部分污垢之后，再用超声清洗余下的污垢，则效果好。如果清洗小物品及形状复杂的物品(零件)时，如果采用清洗网或者使清洗物旋转，边振动边用超声辐射，能得到均匀清洗。

想要了解更多超声波清洗机的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

单槽超声波清洗机价格-超声波清洗机-得力共创(查看)由北京得力共创科技有限公司提供。北京得力共创科技有限公司 ([www.xieligc.com/](http://www.xieligc.com/)) 在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，得力共创一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郭经理。