

防火布厂家批发 海油防火布 韶关防火布厂家

产品名称	防火布厂家批发 海油防火布 韶关防火布厂家
公司名称	海油核电消防防火布（深圳）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区缘山路63号荔山工业园24栋一层
联系电话	13603050960

产品详情

什么是帆布的幅宽？

幅宽：指帆布的纬向宽度，防火布厂家批发，在国际上常用“英寸”或“ ”表示，如47”。在国内常用“厘米”或“cm”表示，如“120cm”。英寸与厘米换算公式：

1英寸=2.54厘米帆布计算幅宽常用换算形式：英寸 厘米 一般用法 36” 91.44 90cm 47” 119.38 120cm 63” 160.02 160cm

PVC三防篷布的优点？PVC三防篷布的好处？

“深圳海油帆布”的专业生产帆布厂家

PVC三防篷布具有耐酸、耐碱、耐咸、耐腐蚀、抗紫外线照射；其特点是强度高、柔软性好、色泽鲜艳、易洗刷、使用寿命长。

能在高温条件下正常使用的性能。适用于厂房仓库、货场、码头、车船盖布、消防用布，石化仓库，机械软接口，风机导风筒，韶关防火布厂家，野外作业帐篷等特殊行业。我厂制作的防水帆布，各型篷盖布幅与幅之间采用电子高频新工艺焊接，电焊防火布厂家，比传统的针线连接具有剥离强度高，防火布阻燃布厂家直销，不浸水，防水性能佳滴水不漏的优点。

海油消防防火布(深圳)有限公司是一家生产，批发，零售，加工集一体的厂家，公司主要产品有防水帆布、玻璃纤维防火布、玻璃纤维布、高硅氧防火布、玻纤防火布、铝箔防火布、阻燃帆布、防火帆布、耐火帆布、耐高温帆布、耐磨帆布、高强帆布、刀刮布、三防帆布（防水.防尘.防霉）；PVC涂塑布，蜡帆布维纶，蜡帆布，有机硅布，硅胶布、硅胶防火布、彩条布，防水防尘帆布袋等均可加工定做。

坯布加工指南

加工方法（1）机（梭）织物（woven

fabrics）：由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线，在织机上根据一定的规律交织而成的织坯布加工物。有牛仔布、织锦缎、板司呢、麻纱等。（2）针织物（knitted fabrics）：由纱线编织成圈而形成的织物，分为纬编和经编。a纬编针织物是将纬线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线有顺序地弯曲成圈，并相互穿套而成。b经编针织物是采用一组或几组平行排列的纱线，于经向喂入针织机的所有工作针上，同时进行成圈而成。（3）非织造物（non-woven fabrics）：将松散的纤维经粘合或缝合而成。目前主要采用粘合和穿刺两种方法。用这种加工方法可大大地简化工艺过程，降低成本，提高劳动生产率，具有广阔的发展前途。（4）编结（织）物（braided fabrics）：两组或两组以上的线状物，相互错位、卡位或者交编形成的产品，如席类、筐类等竹、藤制品；或者是一根或多根纱线互相串套、扭辫、打结的编结产品。另外一类是有专用设备、多路进纱按照一定的空间交编串套规律编结成的三维结构的复杂产品。（5）复合织物（compound fabrics）：由机织物、针织物、编结物、非织造织物或膜材中的两种或者两种以上的材料通过交编、针刺、水刺、黏结、缝合、铆合等方法形成的多层织物。

防火布厂家批发-海油防火布(在线咨询)-韶关防火布厂家由海油核电消防防火布（深圳）有限公司提供。防火布厂家批发-海油防火布(在线咨询)-韶关防火布厂家是海油核电消防防火布（深圳）有限公司（www.fanghuofanbu.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘国荣。