

林晟直贡防火服 阻燃扑火服 森林防火服 灭火防护服 芳纶阻燃服

产品名称	林晟直贡防火服 阻燃扑火服 森林防火服 灭火防护服 芳纶阻燃服
公司名称	镇江润林森林防火装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:林晟 特点:做工精良,防护效果佳 产地:镇江
公司地址	镇江市丹徒区高资街道玉书路114号
联系电话	19952472119 15896355609

产品详情

- 1、采用纯棉阻燃面料,面料达到阻燃防护服GB8965-2009标准
- 2、桔红色纯棉12x10支阻燃面料布,经纬断裂强度(N),经 1200N,纬 1000N;
- 3、续燃时间(秒),阻燃时间(秒)0.5,采用耐洗性强的CP类耐洗性强的C12×16纯棉阻燃纱卡制作
- 4、背后有“森林防火”标志和醒目夜光带,确保扑火人员的夜间可视度
- 5、洗涤50次后能保持标准规定的能,阻燃和断裂时间可达到2秒,经过特殊的化学处理,产生一种长久的耐火焰涂层,达到阻燃防护服标准。
- 6、采用钩、扣便于连结解脱,扣、钩不易燃,不易融
- 7、裤腿采用牛皮包缝以防被灌木和荆棘撕破,腋下,裤裆都采用双线。身体覆盖面上,衣裤间有足够的重叠膝盖等部位另加布料,增强牢固度
- 8、具有透气性,装着舒适大方,阻燃处理,前胸、后胸、手臂、腿部有醒目反光材料,左臂有“森林消防”专用臂章,后背印有“森林防火”字样,确保扑火人员的夜间可视度。

1)、森林防火服采用芳纶面料加工而成；整体标准符合中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会发布的GB/T33536-2017《防护服装 森林防火服》标准。

2)、森林防火服面料颜色为桔红色，应符合色卡潘通色卡。

3)、森林防火服面料洗涤50次后的阻燃、隔热性能应符合：

续燃时间 0.1s；阴燃时间 0.1s；

损毁长度经度 19mm；纬度 21mm；

熔融、滴落：无。

4)、森林防火服面料的理化性能应符合要求：

断裂强力（洗涤50次后）经向 1820N，纬向 1710N；

撕破强力（洗涤50次后）经向 460N，纬向 409N；

甲醛含量0 mg/kg；

PH值6.0-7.0；

热洗涤50次后防护系数TPP（ kw.s/m^2 ） 290，

单衣片接缝强力 215N；

后档接缝强力 685N；

肩缝接缝强力 680N。

5)、外观：森林防火服熨烫平展，定型充分，无烫黄和水渍，折迭端正，整洁美观；不应有对产品美观和牢固有影响的疵点、污渍、断经、断纬和破损；