

# 张掖三段防水螺杆厂家 西安博莹建筑材料

产品名称	张掖三段防水螺杆厂家 西安博莹建筑材料
公司名称	西安博莹建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市未央区丰产路高庙南村（巨坤机电市场向西大唐感业寺即到）
联系电话	18966875828

## 产品详情

【止水钢板】优质止水钢板采购/批发

西安博莹止水钢板加工厂

【止水钢板】优质止水钢板采购/批发

西安博莹止水钢板加工厂

【止水钢板】优质止水钢板采购/批发

西安博莹止水钢板加工厂

【止水钢板】优质止水钢板采购/批发

西安博莹止水钢板加工厂

【止水钢板】优质止水钢板采购/批发

【止水钢板】优质止水钢板采购/批发

西安博莹止水钢板加工厂

西安博莹止水钢板加工厂

【止水钢板】优质止水钢板采购/批发

箱型基础或地下室，底板和外墙板的混凝土是分开浇筑的，下次再浇筑墙板混凝土时，就有一条施工缝，当这条缝的位置在地下水位线以下时，就容易产生渗水。这样就需要对这条缝进行技术处理，处理的方法很多，其中比较通行的方法是设置止水钢板。即在浇筑下层混凝土时，预埋300\*3的钢板，其中有10-15cm的上部露在外面，在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去，起到阻止外面的压力水渗入的作用

在箱型基础或地下室，底板和外墙板的混凝土是分开浇筑的，下次再浇筑墙板混凝土时，就有一条施工冷缝，当这条缝的位置在地下水位线以下时，张掖三段防水螺杆，就容易产生渗水。这样就需要对这条缝进行技术处理，处理的方法很多，其中比较通行的方法是设置止水钢板如图。

## 目录

### 1 概述

### 2 施工要点

#### 概述编辑

即在浇筑下层混凝土时，预埋300mmx3mm的钢板，其中有10-15cm的上部露在外面，在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去，起到阻止外面的压力水渗入的作用。一般钢板止水带是采用冷轧板作为母材，因为冷板厚度能够均匀，热板一般厚度达不到均匀的程度，厚度一般为2毫米或者3毫米，长度一般加工成3米长或者6米长，一般为三米好运输。止水钢板对焊接节点要求较高，

#### 止水钢板焊接节点

#### 止水钢板焊接节点

不能出现漏点，影响防水性能。

#### 施工要点编辑

- 1、应尽力保证止水钢板在墙体中线上；
- 2、两块钢板之间的焊接要饱满且为双面焊，钢板搭接不小于20mm；
- 3、墙体转角处的处理，一、整块钢板弯折；二、丁字型焊接；三、7字型焊接。
- 4、止水钢板的支撑焊接，可以用小钢筋电焊在主筋上；
- 5、止水钢板穿过柱箍筋时，可以将所穿过的箍筋断开，制作成开口箍，电焊在钢板上。
- 6、止水钢板的“开口”朝迎水面。

张掖三段防水螺杆厂家-西安博莹建筑材料(优质商家)由西安博莹建筑材料有限公司提供。“止水钢板,镀锌止水钢板,钢跳板,通丝,止水螺杆,止水带止水条”就选西安博莹建筑材料有限公司(www.xaboyingjc.com),公司位于:西安市未央区丰产路高庙南村(巨坤机电市场向西大唐感业寺即到),多年来,西安博莹建筑材料坚持为客户提供好的服务,联系人:林久恒。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。西安博莹建筑材料期待成为您的长期合作伙伴!