

# 胶体乳化机 乳化机 永迅机械设备厂家

产品名称	胶体乳化机 乳化机 永迅机械设备厂家
公司名称	武汉永迅机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区惠安大道790号新型锂电池生产设备制造8号厂房二层8-2-25、8-2-26、8-2-27三层8-3-25、8-3-26、8-3-27（注册地址）
联系电话	027-83053938 13100729541

## 产品详情

武汉永迅机械设备有限公司是一家专业从事流体高剪切混合设备的研发，生产及销售的企业，公司通过和德国AKE公司深度合作，引进AKE先进技术和管理经验，培养了一批专业的技术和管理人才。

高剪切乳化机500L高剪切乳化机从吸料方式上可分为单向与双向工作模式；从排料方式又可分为径向流与轴向流的工作模式；从转子结构上又划分为开槽环式、闭槽环式、四直叶片转子、三弯叶片转子、多层开（闭）槽环式；从定子结构上又划分为直槽开式、直槽闭式、斜槽开式、斜槽闭式、网孔、圆孔、多层各式；从工作密封性要求分为敞开（悬挂、釜装）式、带密封乳化机（机封、水封、油封、磁传动密封）；封闭式转定子采用精密配合，开槽式转定子一般配合间隙稍大。乳化机工作头的转子和定子通常由锻件制造，因而具有很好的综合机械性能。并具有很高的剪切、分散、均质、乳化效率。剪切头有转子和定子组成，其中转子以其极高的线速度和高频机械效应所来强劲动能，使物料在转、定子精密的间隙中受到剪切、离心挤压、液层磨擦、撞击撕裂和湍流等综合作用，大型乳化机，从而达到分散、研磨、乳化的效果。

武汉永迅机械设备有限公司主要研发生产流体领域的乳化机、胶体磨、均质机、分散机、研磨分散机、乳化泵、剪切泵、粉液混合机、成套多功能真空乳化机等设备，为混合、分散、均质、悬浮、乳化、湿磨、粉液混合等领域提供高品质的解决方案。在高剪切乳化机液压系统中，当极快地换向或关闭液压回路时，致使液流速度急速地改变(变向或停止)，由于流动液体的惯性或运动部件的惯性，乳化机，会使系统内的压力发生突然升高或降低，这种现象称为液压冲击(水力学中称为水锤现象)。

酸胶混合乳化机包括设有酸液进料管的酸罐、连通有混合液循环输入管路、混合液循环输出管路、胶体输入管路的磁力泵，产品的磁力泵通过混合液循环管路、以及混合液循环输出管路与酸罐连通，产品的循环管路连通有混合液输出管路，化妆品乳化机，产品的乳化机的机体通过支撑架设置于酸罐的罐口上，其定转子伸入罐体内。本发明能让胶体和酸液充分混合，能保证产品的质量。

武汉永迅机械设备有限公司主要研发生产流体领域的乳化机、胶体磨、均质机、分散机、研磨分散机、

乳化泵、剪切泵、粉液混合机、成套多功能真空乳化机等设备，为混合、分散、均质、悬浮、乳化、湿磨、粉液混合等领域提供高品质的解决方案。

真空乳化机一般有两种加热方式。一种是蒸汽加热。业内表示，有的客户由于生产物料的特殊性，或客户生产现场有现成的蒸汽时，可选择蒸汽做为真空乳化机的加热方式。蒸汽加热方式也可以通过自动化温度控制系统对物料加热温度进行控制操作。

另一种是电加热方式。据了解，在很多工业场合，电加热方式比较受欢迎，是真空乳化机自带的功能，胶体乳化机，由温度传感器加热介质层和隔热保温层所组成的温度控制系统，可以轻松方便的控制温度，不需要另外配置加热设备，可大大降低加热成本。在介质层加热时，可根据不同的物料加工温度选择不同的介质，常用的有水、导热油等。

胶体乳化机-乳化机-永迅机械设备厂家由武汉永迅机械设备有限公司提供。武汉永迅机械设备有限公司（[www.yongxunjx.com](http://www.yongxunjx.com)）是从事“乳化机,胶体磨,均质机,分散机,剪切泵,粉液混合机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨经理。