

商用模块炉厂家 商用模块炉 爱客多

产品名称	商用模块炉厂家 商用模块炉 爱客多
公司名称	山东爱客多热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市高新技术开发区龙腾路中段
联系电话	13335289910

产品详情

模块锅炉特点

控制系统完善，运行安全可靠1模块锅炉一般具有下列装置确保使用安全： 火焰反烧开关； 开关性能优异的防漏气燃气电磁阀； 防倒烟开关； 高温限制器； 全自动点火装置； 燃气泄漏检测联动装置（可选）； 安全阀；2模块锅炉的燃烧方式一般采用大气直燃式，这种燃烧方式大大提高了锅炉的安全性。单体大锅炉在点火时，一旦吹扫不彻底，炉膛内存有的可燃气体，即会发生爆燃现象，严重的会造成bz。而模块锅炉的燃烧方式非常简单，就像我们家里的燃气式热水器一样，燃气由分配管送入燃烧器，空气由锅炉下部条缝进入炉膛与燃气充分混合，点火后燃烧。即使发生因燃气泄漏引起的爆燃现象，锅炉具有足够的泄爆面积将过量的燃气排到炉膛外，确保安全。而单体大锅炉的燃烧是封闭的，一旦燃气泄漏，炉膛内燃气浓度将增加，这时若点火将发生bz，后果不堪设想。

?燃气模块锅炉烟气冷凝水过多处理具体措施包括

??一、燃气模块锅炉在后烟箱处设置冷凝水排出口

??为了使冷凝水能够及时排出，该排出口接管一般不要设置阀门，应设置水封，以防烟气从该管逸出。

??二、烟箱出口设置接管

??锅炉烟气排出烟箱进入烟囱后，由于烟囱的散热仍然在不断冷却，烟气中的水蒸气仍在不断地凝结在烟囱壁上，形成小水珠沿烟囱壁往下流，因此应在烟箱出口设置接管，使冷凝水能够排入地沟或任何排水系统。

??燃气模块锅炉烟气冷凝水过多现象应该引起关注，虽然冷凝水产生是无法避免的，但过多冷凝水产生，势必会对锅炉的安全运行产生影响。

锅炉本体电耗

锅炉电耗非常小，商用模块炉加盟，小到可以忽略不计。单体大锅炉需要用到鼓、引风机，这将消耗电能。而模块锅炉的燃烧方式是大气直燃式，不需要鼓风机。模块锅炉所需的全部电能只是点火时消耗的那一部分，商用模块炉厂家，而这部分电能小到可以忽略的地步。如果将单体大锅炉所耗电能折算成热量，模块锅炉能耗比传统锅炉将降低1%。

使用模块组合锅炉与自控系统相结合，可以使系统供水温度按照供热曲线运行(误差 0.5)，可真正实现“按需供热”，大大减少超标热损失及欠热现象的发生。

单体大锅炉的负荷调节灵活性差，商用模块炉，而且大多数是通过人工阶段性的粗调节或通过“大小火”、“尖子火”实现的。在外界气象条件变化频繁、幅度较大的采暖初期、末期，传统锅炉的调节性能决定了锅炉机组实际出力很难与实际所需负荷相匹配，经常导致欠热及过热现象的发生，即常说的“供需矛盾”这样，在恶化供热质量的同时造成不必要的额外超标热损失。按照国内有关文献的统计，国内燃油、燃气采暖锅炉的年综合负荷率(包含备用装置)、热效率大多数维持在45%、72.7%以下，商用模块炉，这样非常不经济，但此两项指标尚未引起有关专家的重视。按照先进的标准来讲，上述锅炉系统的能量年综合利用率同样是非常低的。

商用模块炉厂家-商用模块炉-爱客多由山东爱客多热能科技有限公司提供。山东爱客多热能科技有限公司(www.aikeduo001.com)在家电制造设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，爱客多一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：爱客多市场部。