

二保焊400A柴油发电电焊机

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 二保焊400A柴油发电电焊机 |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 型号：:GT-400TSI |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987459 18616884040 |

产品详情

欧洲狮动力二保焊400A柴油发电电焊机需使喷油泵的柱塞位于下端位置（该汽缸处于进气或排气冲程），使柱塞上方空间与进油道相通，并拆去高压油管，然后用手压动手油泵，若此时出油阀处有油溢出，则说明出油阀密封不严。如果小型柴油发电机上没有带输油泵，可利用柴油自流进入进油道，静等1min左右，见出油阀处有无油溢出，若有，说明出油阀密封不严。二保焊400A柴油发电电焊机高速内燃机一般使用汽油或轻柴油作燃料，并且对燃料的清洁度要求严格。在气缸内部难以使用固体燃料或劣质燃料。排气污染和噪音引起公害。

技术参数

产品型号：GT-400TSI

选配：氩弧焊，二氧化碳气体保护焊，纤维素向下焊，

发电机参数

柴油发动机参数

· 额定功率KW

18

· 备用功率KW

22

· 发动机型号

GT-4100TSI

· 额定频率HZ

50

· 冷却方式

水冷

· 额定电压V

220

· 额定转速r/min

1500

· 启动方式

电启动

· 燃烧系统及缸体结构

四缸、涡流式、水冷

· 机构类型

静音式

· 发动机马力

45HP

· 相 数

单相/三相

· 燃油类型

柴油

电焊机参数

其他参数

· 电流调节A

0-400

· 连接方式

刚性连接

· 焊条范围MM

0-8.0

· 油箱容积

60L

· 焊接模块

工业焊接模块

· 机油容量L

4.65

· 空载电压V

70

· 调速方式

自动调速

· 焊机等级

工业级

· 过载保护

有

· 机器油耗G/KW.H

200 (满载)

· 漏电保护

· 工作时间H

10-15

· 绝缘等级

H

· 消声装置

工业级静音器

· 电流调节

旋钮调节

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm

1805

宽mm

955

高mm

1120

整机净重KG

750/950

焊机等级

A级-工业级别

标准配置：

燃油表

机器油耗

电磁控油阀

全方位保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-400TSI产品介绍：

1.欧洲狮GT-400TSI 发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。

- 2.欧洲狮GT-400TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-400TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮GT-400TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-400TSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮GT-400TSI 工业静音器 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

二保焊400A柴油发电电焊机它重量轻，体积小。与普通焊机相比，它只有一个机身，实现了发电焊机的两大功能。它具有低能耗且环保。与普通产品相比，它可以节省约30%的电力。集成发电和焊接，重量轻，易于移动。广泛应用于供电，铁路，市政，输油管道等户外焊接和发电施工。