

厂供压顶型缠绕膜机托盘缠绕膜打包机

产品名称	厂供压顶型缠绕膜机托盘缠绕膜打包机
公司名称	上海九猫包装机械制造有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:九猫 型号:NC-HAP1500P 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区新杨公路1588号4幢
联系电话	18516633788

产品详情

厂供压顶型缠绕膜机托盘缠绕膜打包机

1.设备参数及配置：

机器型号：NC-HAP1500P 转盘直径：1500mm

包装高度：2000mm 包装重量：1500kg

转盘转速：0-13转/分 立柱高度：2400mm

底盘电机：0.75KW， 整机功率：1.5KW

电源电压：220v 转盘高度：78mm

2.设备特点：

1) 控制系统

PLC可编程控制，缠绕层数及次数可变更随机加固缠绕功能，可对局部进行特殊保护有手动加强缠绕功能

特殊橡胶导棍，防损伤缠绕膜，保证出膜平整、光滑、拉伸均匀。

上升、下降及送膜速度可调。

数字电子控制回路，稳定性高，寿命长，故障率低

2) 转台驱动

转盘变频调速0~12rpm可调转台自动复位缓起缓停功能

3) 薄膜系统（配有膜架电机和调速盒）

膜架动力预拉伸机构，预拉伸可达250%送膜速度可调薄膜系统随动机构，一拉即可

4) 立柱部分

链条传动，平稳可靠升降速度可调，包装高度可订做。

3.基本特征：

1. 具有过载、过流等保护功能，安全可靠。
2. 设计简洁明了，维护极方便。
3. 封闭式结构，坚固耐用。
4. 采用PLC可编程控制器控制。可设定缠绕圈数，可选择局部加强，可自动复位等。
5. 自动工作，也可切换至手动。
6. 指示灯自动指示、报警。
7. 光电测高，磁粉控制张力。
8. 手动工作，灵活实用。
9. 可任意启动、停止、定位。