

电动耐磨浆液阀、电动法兰式刀型浆闸阀

产品名称	电动耐磨浆液阀、电动法兰式刀型浆闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	型号:PZ973X、H、Y 性能:耐磨 材质:不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973X、H、Y-10C、16P电动耐磨浆液阀、电动法兰式刀型浆闸阀由多回转电动执行机构和对夹式阀体组成，属直行程多旋转系列阀门，橡胶密封条有效密封使本阀达到零泄漏，对夹式阀体不限制按装方向，具有体积小，结构短，安装于各种液料管道上，阀板采用平板式，设计制造按GB12235-59，结构长度按GB12221-89，法兰尺寸按JB/T79-94，阀门检查和试验按GB13927等国家标准。

在石油、天然气、煤炭、矿石的开采、提炼加工和管道输送系统中；在化工产品、医药和食品生产种；在水电、火电和核电的电力生产系统中；在城市和工业企业的给排水、供热、和供气系统中；在农田的排灌系统中；在冶金生产系统中得以广泛的应用，是一种与生产建设、国防建设和人民生活息息相关的重要机械产品。

电动耐磨浆液阀、电动法兰式刀型浆闸阀技术参数和性能：公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa
公称口径：DN50~1000mm电动浆闸阀适用温度：-15~+200
连接法兰：GB/T9113、JB/T79电动浆闸阀主体材料：HT250、WCB、CF8 密封形式：软密封泄漏量：A级(零泄漏) 控制方式：电动开关型、电动调节型、防爆电动型控制电压：220V、380V、415V、660V

电动耐磨浆液阀、电动法兰式刀型浆闸阀性能规范

公称压力 (MPa)

壳体试验 (MPa)

密封试验 (MPa)

工作温度

适用介质

1.0 1.6

1.5 2.4

1.1 1.8

100

纸浆、污水、渣水混合物

零部件材质

体、盖

闸板

阀杆

密封面

灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶

电动耐磨浆液阀、电动法兰式刀型浆闸阀外形尺寸

DN

L

D2

D1

H

0.6

1

50

48

48

125

100

600

65

145

120

670

80

50

50

160

135

680

100

180

155

700

125

210

185

720

150

60

60

240

210

790

200

295

265

850

250

70

70

350

320

1100

300

80

400

368

1180

350

80

90

460

428

1280

400

120

515

482

1460

450

90

565

532

1600

500

130

620

585

1800

600

140

140

725

685

2100