

节能高温风机生产厂家 运通风机

产品名称	节能高温风机生产厂家 运通风机
公司名称	淄博运通通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东淄博周村南郊镇
联系电话	18560704691

产品详情

淄博运通通风设备有限公司专业生产高温风机，为您提供高温风机知识点概述：

W系列高温风机

流量：440 ~ 3667m³

/min 进口压力：81 ~ 100kPa 出口压力：84 ~ 107kPa 配套电机功率：75 ~ 5000kW

W系列风机采用单吸或双吸入双支撑式风机。本系列风机可制成左右旋两种方式，风机出口位置可根据需要进行设置。该系列风机适用于输送不含腐蚀性、高温不超过500 的高温气体，节能高温风机生产厂家，气体含尘及硬质颗粒不大于每立方米150毫克，若含尘量较大，苏州高温风机生产厂家，应在风机进风口前装备除尘装置，以提高风机使用寿命。

W系列高温风机产品介绍

1.用途

高温离心风机适用于输送不含腐蚀性、高温不超过500 的高温气体，气体所含尘及硬质颗粒不大于150mg/m³

，节能高温风机生产厂家，若气体含尘量较大，应在风机进风口前装备除尘装置，以提高风机使用寿命。

2.型式 高温离心风机采用单吸或双吸入双支撑式风机。本系列风机可制成左右旋两种方式，风机出口位置可根据需要进行设置。

3.结构特点1) 叶轮

采用耐热不锈钢焊接而成，叶轮形成后经过静、动平衡校正和超速试验，保证安全、可靠。

2) 机壳

常由钢板焊成蜗形体，对于温度较高的风机常用合金钢板焊成蜗形体。机壳可制成整体、两开、三开式结构。

淄博运通通风设备有限公司专业生产高温风机，为您提供高温风机知识点概述：

正确做法：

采用垫铁调整安装尺寸，把垫铁加在底板与基础垫铁之间，且拧紧各地脚螺栓时，保证螺栓受力基本均匀。

5) 风机轴承采用油泵供油润滑，正常运行轴承一般不会失油，故当甩油环损坏后，因安装不便而懒于补装。

甩油环的作用在于遇到意外停电事故或油站短时故障而不能正常供油时，油环可从轴承箱内的油池里将油提起，以供给轴承一定的油，保证其继续转动而不受损。所以一定不能缺少。

玻璃钢风机 屋顶风机 离心风机 轴流风机 排烟风机—德州天宇集团永兴玻璃钢风机

淄博运通通风设备有限公司专业生产高温风机，为您提供高温风机知识点概述：

消防高温排烟风机用于消防要求的建筑物，节能高温风机生产厂家，如地铁、隧道、体育馆、高层建筑、地下商场、车间、烘箱等场合的消防排烟和通风换气，一般采用双速电机，平时低速运作通风换气用，如一旦发生火灾，会通过电控系统自动切换成高速运行，在半小时内迅速排除烟气，使火场内人员安全撤离，气体内部不允许有粘性物质，所含的尘土及硬质颗粒物不大于 $150\text{mg}/\text{m}^3$ ，作通风换气时进气温度不得超过 80°C ，用为消防用时，烟气温度在 280°C 时能连续运行30分钟以上。

节能高温风机生产厂家-运通风机(推荐商家)由淄博运通通风设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。淄博运通通风设备有限公司 (www.zbytfj.com) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!