

水上垃圾筛选厂 盐城水上垃圾筛选 嘉诺垃圾处理设备

产品名称	水上垃圾筛选厂 盐城水上垃圾筛选 嘉诺垃圾处理设备
公司名称	苏州嘉诺环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江经济开发区龙桥路558号
联系电话	15262389738 15262389738

产品详情

封闭、机械化垃圾分选系统

"LJ"五化技术的前处理系统通过垃圾均匀给料、大件垃圾自动分选系统、袋装垃圾自动破带、大块有机物自动破碎系统、全封闭机械化风选系统等工艺处理后，可将城市生活垃圾分选为:无机物类;有机物、砂土类;不可回收可燃物类;薄膜塑料类;铁磁器物类。

以上垃圾，分选纯度均可达到85%以上，薄膜塑料类垃圾分选率可达到90%以上，为下工序垃圾处理的"资源化、产业化"打下了坚实的基础，同时也可使垃圾焚烧量减量近五分之四，也不用加煤或喷油，水上垃圾筛选哪家好，焚烧炉产生的余热提供给水解罐处理有机物，用垃圾处理垃圾，所节约的运行成本相当可观。

在固体废物处理中常用的筛分设备固定筛

固定筛筛面由许多平行排列的筛条组成，可以水平安装或倾斜安装。其特点是构造简单、不耗用动力、设备费用低和维修方便，水上垃圾筛选厂，故在固体废物分选中被广泛应用.固定筛又可分为格筛和棒条筛两种。

格筛一般安装在粗碎机之前，作用是确保入料粒度适宜。

棒条筛适用于筛分粒度大于50mm的粗粒废物，一般用于粗碎和中碎之前，安装时倾角应大于废物对筛面的摩擦角，一般为30度--35度，以保证物料沿筛面下滑。棒条筛筛孔尺寸

风选设备及应用

风选方法工艺简单。作为一种传统的分选方式，风选在国外主要用于城市垃圾的分选，盐城水上垃圾筛

选，将城市垃圾中以可燃性物料为主的轻组分和以无机物为主的重组分分离，以便分别回收利用或处置。

按气流吹入分选设备内的方向不同，风选设备可分为两种类型:上升气流风选机(又称立式风力分选机)和水平气流风选机(又称卧式风力分选机)。

水平气流分选机构造简单，维修方便，但分选精度不高。一般很少单独使用，水上垃圾筛选厂，常与破碎、筛分、立式风力分选机组成联合处理工艺。

研究表明，要使物料在分选机内达到较好的分选效果，就要使气流在分选筒内产生湍流和剪切力，从而把物料团块进行分散。为达到这一目的，对分选筒进行了改造，比较成功的有锯齿形、振动式和回转式分选筒的气流通道。

水上垃圾筛选厂-盐城水上垃圾筛选-嘉诺垃圾处理设备由苏州嘉诺环境工程有限公司提供。苏州嘉诺环境工程有限公司(www.jonogroup.cn)是江苏苏州,行业专用设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在嘉诺领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创嘉诺更加美好的未来。