

山体护坡绞索网A玉屏山体护坡绞索网A山体护坡绞索网厂家直供

产品名称	山体护坡绞索网A玉屏山体护坡绞索网A山体护坡绞索网厂家直供
公司名称	安平县航晨边坡防护工程有限公司
价格	18.00/平米
规格参数	航晨:HC-GPS1 GPS-2:HC-GPS2 安平县:HC-GPSH
公司地址	河北省衡水市安平县河槽村村南100米处
联系电话	15233288990 13451416654

产品详情

山体护坡绞索网A玉屏山体护坡绞索网A山体护坡绞索网厂家直供

山体护坡绞索网是主动防护网的一种，同时也被称为：GSS2A绞索网，S250绞索网，QUAROX绞索网，SPIDER蜘蛛网，GQS主动防护网，GSS2A主动防护网，SPIDER螺旋网，GQS绞索网等。

边坡稳定系统是一种以高强度钢绞线螺旋网片为主体的，全新的主动防护形式。对于高陡岩质边坡加固、孤石和松动的危岩加固来讲，SPIDER绞索网边坡稳定系统是一种高质量的防护产品。

主要构成：SPIDER高强度钢绞线螺旋网片、预应力钢筋锚杆、专用锚垫板

固定方式：预应力钢筋锚杆、专用锚垫板紧固

承载能力：优于目前所有的柔性边坡稳定系统

设计方法：基于RUVOLUM理论的设计系统

适用范围：土质边坡和岩质边坡整体稳定加固、各类孤石危岩加固、也可结合深层锚固措施进行滑移治理

破断拉力：195~220 kN/m

网孔形状：菱形

山体护坡绞索网由高强度防腐钢丝成索后编制，菱形网孔内切圆直径250mm，网片标准规格10x3.5m；

锚杆：一般采用一端（外露段）带加工螺纹的 25/28普通螺纹钢筋锚杆，也可采用 25精轧螺纹钢筋（如GEWI锚杆），并根据需要进行热镀锌等防腐处理，成孔困难时可采用自钻式中空锚杆；

锚垫板：菱形钢板，四个角带有扣爪，尺寸不小于320x180mm，厚度不小于10mm；需要时可改变或简化其结构；

边界绳：用于封闭防护网四周边沿的钢丝绳，根据其位置分为上边界绳、下边界绳和侧边界绳，其直径不得小于 12，一般选用 14或 16，单根长度不宜大于40m，每根两端各配一根长度为2~3m的钢丝绳锚杆；

辅助锚杆：选用件。用于在局部低凹处使SPIDER网更好地紧贴坡面，相对于主要锚杆，其直径可约小，一般为20~25mm，长度一般选用1~1.5m，其锚垫板亦可适当减小。