

# 鹤壁排烟风机 金力特集团 排烟风机生产厂家

产品名称	鹤壁排烟风机 金力特集团 排烟风机生产厂家
公司名称	山东金力特环保科技集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州武城鲁权屯科技工业园
联系电话	13395345277 13395345277

## 产品详情

排烟风机安装前注意事项：

- 1、风机安装前应仔细检查风机是否完整无损，各紧固件螺栓是否有松动或脱落，叶轮有无碰撞风罩。认真检查扇叶或百叶在运输过程中有无变形受损。
- 2、安装选择出风口环境时，排烟风机生产厂家，应注意出风口对面 2.5 -3M 内不能有太大的障碍物。

排烟风机耐高温性能良好、效率高，排烟风机接线，大家安装时要注意这些安装事项，认证检查产品的完整性。

高温排烟风机安装的基础是要求地面水平，坚固，且基础高度要 200mm，安装时轴流排烟风机出口的管径只能变大，不能变小，最后出风口要安装防虫网，鹤壁排烟风机，偏向上出风时须增加风雨帽。

轴流排烟风机与风管采用软管（柔性材料且不燃烧）连接，长度不宜小于200mm，管径与轴流排烟风机进出口尺寸相同。为保证软管在系统运转过程中不出现扭曲变形，应安装的松紧适度。对于装在风机吸入端的帆布软管，可安装稍紧些，防止轴流排烟风机运转时被吸入，减少帆布软管的截面尺寸。

排烟风机的功能相信很多人都非常清楚，因为排烟风机的功能是非常杰出的，排烟风机规范，而且已经得到了广泛的使用，深受使用者的喜爱。由于排烟风机的应用行业有所不同，工作环境也是不一样的，

那么排烟风机能在什么样的环境运行呢？

排烟风机的适用介质温度100℃条件下接连作业20小时/次不损坏层建筑、地下建筑及地道、烘房等通风换气或高温排烟，能在280℃高温条件下接连作业30分钟以上，介质温度100℃高温消防排烟风机出产及运行的环境首要就是这些。

鹤壁排烟风机-金力特集团-排烟风机生产厂家由山东金力特环保科技集团有限公司提供。山东金力特环保科技集团有限公司（[www.fengji789.com](http://www.fengji789.com)）实力雄厚，信誉可靠，在山东德州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领金力特集团和您携手步入辉煌，共创美好未来！