

# 塑料48芯分纤箱

产品名称	塑料48芯分纤箱
公司名称	慈溪市昕韵通信设备厂
价格	35.00/个
规格参数	环境温度:-40 ~ +80 相对湿度:< 85% (30 时 回波损耗: 50dB
公司地址	慈溪市观海卫镇卫北村北大街童家弄2号
联系电话	0136-85818465 13685818465

## 产品详情

### 主要技术指标

环境温度：-40 ~ +80

相对湿度：< 85% (30 时)

c：70 ~ 106KPa

工作波长：850 μ m , 1310 μ m , 1550um μ m ( 根据使用光纤而定 )

连接器插入损耗： 0.3dB ( c： 0.5dB )

连接器回波损耗：回波损耗 ( PC ) , 50dB ( UPC ) , 60dB ( APC )

连接插拔寿命：500次

机箱与接地装置之间绝缘电阻： 1000M / 500V ( DC )

机箱与接地之间耐压：3000V ( DC ) / 1min ( 不击穿，无飞弧 )。

### 四、规格与容量

箱体尺寸：360mm ( L ) × 300mm ( W ) × 58mm ( H )

配线容量：12芯光纤

## 光纤分纤箱概述：

随着计算机网络和通信技术的飞速发展，二十一世纪的建筑业也发生巨大的变化，智能建筑光纤分纤箱已成为代表建筑高科技含量的代名词，也成为人们提高生活质量和工作效率，创造出更多物质财富、精神财富的有力保证。人们居住条件的提高和办公环境的改善，无疑对建筑物的智能化光纤分纤箱提出了更新、更高的要求。而目前通信市场光纤分纤箱技术水平参差不齐，大多业主不清楚综合布线质量要求，使用后造成许多不便。笔者通过数十年从事通信线路设计与通信施工管理的工作实践经验，谈谈如何合理进行室内综合布线设计与施工。

光纤分线箱、光纤分纤箱、光纤配线箱、光纤楼道箱、光纤分光箱、光纤分配箱、光纤直熔箱、光纤熔接箱、光纤网络箱、

8芯光纤分纤箱、12芯光纤分纤箱、16芯光纤分纤箱、24芯光纤分纤箱、32芯光纤分纤箱、64芯光纤分纤箱、72芯光纤分纤箱、96芯光纤分纤箱、144芯光纤分纤箱、

型号：8芯、12芯、16芯、24芯、32芯、48芯、72芯、96芯、144芯

材质：冷轧板、不锈钢、SMC、ABS

安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP