

三辰蓄电池SCSP12-12质保

产品名称	三辰蓄电池SCSP12-12质保
公司名称	山东恒泰正宇电源科技有限公司销售部
价格	.00/只
规格参数	名牌:三辰蓄电池 型号:SCSP12-12 产地:浙江
公司地址	济南市历城区银座万虹广场1001-5号
联系电话	13290292093

产品详情

三辰蓄电池SCSP12-12质保

浙江三辰牌SP系列电池采用新的AGM阀控技术、高纯度原辅材料以及多项自主专利技术，具有较长的浮充和循环寿命，具有高能量比、低自放电率以及良好的耐高低温性能。产品满足国内及国际标准，是无线和固定通信备用设备理想、可靠的选择，同时可以广泛的应用在数据、电视信号传输以及EPS/UPS等领域。

价格更是比国外进口电池有非常大的竞争优势。

本公司专业代理各种品牌UPS、EPS、稳压电源、各种型号铅酸免维护蓄电池及胶体蓄电池，销售遍布华北、华东、华中、华南及偏远地区，全国免费发货，欢迎您的来电！

浙江三辰蓄电池-浙江三辰蓄电池SP系列。产品特点：1、安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。2、放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。3、耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。4、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。5、耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75以上。6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上95以。7、耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒

产品特征

1. 容量范围：80Ah—3000Ah；
2. 电压等级：2V、6V、12V；
3. 设计寿命长：2V系列电池设计浮充寿命达15年以上，6V、12V为10年；
4. 自放电小：1%（每月）；
5. 密封反应效率高：99%；
6. 结构紧凑，比能量高；
7. 工作温度范围宽：-15~45。

结构特点

- 板栅：采用子母板栅结构专利技术；
 - 正极板：涂膏式正极板，高温高湿4BS固化工艺；
 - 隔板：具有高吸附、高稳定性的多微孔超细玻璃纤维隔板；
 - 电池壳体：抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)；
 - 端子密封：采用多层极柱密封专有技术；
 - 安全阀：专利迷宫式双层防爆滤酸阀体结构；
 - 接线端子：采用嵌铜芯圆端子结构设计。
- 电解质：呈凝胶状态，电解液无分层、电池循环性能好；电解液密度低、减缓对板栅腐蚀，电池浮充寿命长；
- 凝胶剂：采用德国进口气相二氧化硅，分散性能好，性能稳定；
- 极板：放射状筋条设计、涂膏式活物质，大电流放电性能好；
- 隔板：欧洲进口的PVC-SiO₂胶体电池专用隔板，内阻小，孔率高，使用寿命长；
- 过量电解液设计：电池电解质载量高，充满极板、隔板和壳体型腔，电池散热好，不易发生热失控现象；
- 胶体紧包覆极群：防止活性物质脱落；
- 专利胶体蓄电池安全阀，灵敏度高，使用安全可靠；
- 电池壳体：槽、盖加厚设计，采用抗冲击、耐震动的ABS材料，运输、使用中无漏液、鼓壳等危险，安全可靠；

圣阳电池的特点

1 高效率输出：标准放电为2~5C、连续高电流放电可达10C,瞬间脉冲放电（10S）可达20C;

2 高温时性能良好：外部温度65℃时内部温度则高达95℃，电池放电结束时温度可达160℃，电池的结构安全、完好；

3 即使电池内部或外部受到伤害，电池不燃烧、不爆炸、安全性好；

4 极好的循环寿命，经500次循环，其放电容量仍大于95%;

5 过放电到零伏也无损坏；

6 可快速充电；

7 低成本；

8 对环境无污染。

EEMB 公司1995年成立，专业生产锂电池，其产品包括一次锂电（锂亚和锂锰电池）和二次锂电（锂聚合物和锂离子电池）。经过多年的发展，公司已经拥有强大销售网络，产品行销世界各地，在海内外电池行业享有良好的声誉。

EEMB 电池应用广泛，包括电动工具，玩具，家用电器，办公自动化设备，照明设备，通讯设备，医疗设备等。主要产品包括：锂-亚硫酰氯电池、锂-二氧化锰电池、锂聚合物电池、锂离子电池等。

诚挚欢迎阁下光临我公司，或通过各种途径垂询惠顾，我们荣幸至极！

产品特征

1. 容量范围（C20）：3.5Ah—250Ah（25℃）
2. 电压等级：12V
3. 自放电小：2%/月（25℃）
4. 良好的高率放电性能
5. 设计寿命长：20Ah以下为5年、20Ah以上为10年（25℃）
6. 密封反应效率：98%
7. 工作温度范围宽：-15℃ ~ 45℃

主要应用领域

浮充使用：通讯及电力设备紧急照明器材警示系统各种测距仪器办公室电脑、微电脑处理机及OA设备UPS/EPS电源变、发电站紧急电源系统医疗器械

循环使用:便携式电源、录放机、收音机等电动玩具、割草机、吸尘器等各种电动工具摄像机手提式测量器照明器材各类信号系统太阳能、风能储能系统

产品参数

产品型号

额定电压(V)

20h率容量 (Ah)

10h率容量 (Ah)

长(mm)

宽(mm)

高(mm)

总高 (mm)

重量 (kg)

短路电流

(A)

参考内阻(m)

端子类型

SSP12-3.5

12

3.5

3.26

115

65

86

92

1.55

260

45.0

SP-02

SSP12-7

7

6.5

151

93

98

2.2

480

25.0

SP-02 or SP-03

SSP12-18

18

16.7

181

76

166

166

5.5

700

17.0

SP-11

SP12-24A

24

22.3

165

125

176

176

7.6

850

14.0

SP12-26

26

24.2

166

175

125

125

8.0

1000

12.0

SP-20

SP12-33

33

30.7

195

130

158

163

10.5

1200

11.0

SP-21

SP12-38

38

35.4

196

165

170

12.0

1310

9.0

SP-22

SP12-40B

40

37.2

198

170

13.5

1350

8.8

SP12-42

42

39.1

12.9

1400

8.5

SP12-50

50

46.5

257

133

201

201

16.1

1600

7.5

SP12-65

65

60.5

324

175

175

20.5

1700

7.0

SP12-70

70

65.1

21.7

2000

6.0

SP12-80

80

74.4

350

167

179

179

23.2

2600

4.5

SP-28

SP12-100

100

93.0

329

172

215.5

223

29.8

3000

4.0

GFM-22

SP12-120

120

111.6

407

173

222

231

36.0

3100

3.8

SP12-150

150

139.5

483

171

240

240

42.5

3650

3.2

SP-30

公司为您提供合理圣阳蓄电池====产品价格、产品图片、产品型号、产品规格尺寸、产品技术参数、产品安装使用说明。

浙江三辰蓄电池1、维护简单充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。2、持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用）3、安全性能优越由于极端过充电操作失误引起过多的气体时可以放出，防止电池的破裂。4、自放电极小用特殊铅钙合金生产板栅，把自放电控制在小。5、寿命长（设计寿命3~5年）经济性好电池板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防止脱落，所以是一种寿命长、经济的电池。6、内阻小由于内阻小，大电流放电特性好。7、深放电后有优良的恢复能力万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复应用领域；

UPS不间断电源 太阳能、风能系统 通信系统计算机备用电源电力系统便携式仪器、仪表
铁路系统医疗设备 应急照明系统自动化控制系统 消防和安全警报系统电动工具

太阳能、风能系统、通信系统、电力系统、医疗设备、应急照明系统、电动车、航空航天、公司用电、ups，逆变电源，直流电源 电力、汽车、煤矿、铁路、金融、证券、油田、邮政、电信、广播电视、安防、税务等系统提供电力保护

保养与维护；

固定型密封式蓄电池铅酸蓄电池不需要维护（无需补加水），采用了单向限压阀密封，打开将导致损坏。要保持蓄电池始终清洁干燥以防漏电。蓄电池的塑料部件，特别是电池盖，只能有不含任何添加剂的净水清洗