

三辰蓄电池SCSP12-38安防

产品名称	三辰蓄电池SCSP12-38安防
公司名称	山东恒泰正宇电源科技有限公司销售部
价格	.00/只
规格参数	品牌:三辰蓄电池 型号:SCSP12-38 产地:浙江
公司地址	济南市历城区银座万虹广场1001-5号
联系电话	13290292093

产品详情

三辰蓄电池SCSP12-38安防

浙江三辰电器股份有限公司(前身为国营浙江青田电器控制设备厂)位于浙南地区、瓯江之畔，驰名中外的石雕产地、华侨之乡-青田油竹工业园区。公司创建于1978年12月，其前身为地方国营青田电器控制设备厂。1994年10月，公司作为全市改制试点单位，顺利完成了产权制度改革，组建成有限责任公司，建立了“产权清晰、政企分开、职责分明、管理科学”的现代企业体制。公司目前是国家高新技术企业、国内直流电源装置规模大的专业生产企业之一，国家及行业直流电源设备标准首席起草单位。“三辰”商标是省商标，“三辰”品牌在全国各地特别是冶金、石化、煤炭、铁路、建材、港口、电力及同行业中具有很高的知名度和美誉度，是青田县本土工业发展的一面旗帜。公司现有员工309名，各类科技人员169名，专门从事高新技术研究设计专职人员35名。

GFMG系列电池采用AGM阀控技术、高纯的原辅材料、多项自主专利技术，宽型矮式结构设计，具有良好的浮充和循环寿命，大电流、高功率放电性能优越，广泛应用于UPS/EPS、通信、电力等领域。

- 处理电池注意事项：1处理前，脱下戒指、手表之类的金属物品。
2更换电池线倾向原公司服务站或经销商购买原材料，以避免因容量不足而造成发热或大火，引起火灾。
3不能用火对电池或电池组进行处理，否则会爆炸伤人。
4勿损坏或打开电池，电池溢出的电解液，具有很强的毒性，对人体有害。
5避免电池正负极短路，否则会引起火灾或电机。
6触摸电池前要检查有无电压。电池回路与输入电压回路不隔离，在电池端子与地面间会有高压危险。
7电池要定期保养。

型号

额定电压

C20容量

长

宽

高

重量

V

AH

mm

Kg

SP12-24A

12

24

166

125

175

8

SP12-38

38

196

165

176

13.1

SP12-40A

40

13.5

SP12-40B

170

SP12-42

42

SP12-45

45

15

SP12-50

50

257

133

201

16.3

SP12-65

65

324

174

21

SP12-65E

SP12-70

70

21.7

SP12-80

80

350

167

179

26.6

SP12-80E

25.5

SP12-85

85

329

172

223.5

29.3

SP12-90

90

29.5

SP12-100

100

32.3

SP12-100E

30.0

SP12-120

120

407

173

231.5

39.3

SP12-120E

36.7

SP12-150A

150

485

240

49.0

SP12-150E

45.1

SP12-150B

497

203

235.5

53.6

SP12-200A

200

522

238

223

66.5

SP12-200E

64.5

SP12-200B

259

70.0

SP12-245

245

521

产品特征 1. 蓄电池容量范围 (C10) : 105Ah~560Ah ; 2. 电压等级 : 2V、6V ; 3. 设计寿命长 : 设计寿命达12年 ; 4. 自放电小 : 1% (每月) ; 5. 密封反应效率高 : 99% ; 6. 结构紧凑, 具有较高的体积比能量 ; 7. 大电流、高功率放电性能优异 ; 8. 工作温度范围宽 : -15 ~ +45 。 结构特点 .

电池外观 : 采用宽式矮型、流线型设计、美观大方 ; .

电池板栅 : 采用独特的辐射状子母板栅结构 ; .

正极板 : 涂膏式正极板, 高温高湿4BS固化工艺 ; .

隔板 : 具有高吸附、高稳定性的多微孔超细玻璃纤维隔板 ; .

电池壳体 : 抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级) ; .

端子密封 : 采用多层极柱密封专有技术 ; . 安全阀 : 专利迷宫式双层防爆滤酸阀体结构 ; .

接线端子 : 采用嵌铜芯圆端子结构设计

不断电系统的供电原理是当市电正常时, 机器会将市电的交流电转换为直流电, 而后对电池充电, 以备电力中断时使用; 这里跟各位强调的是不断电系统并不是停电时才会动作, 像是遇到电压过低或过高、瞬间突波等, 足以影响设备正常运转的电力品质时, 不断电系统均会动作, 提供设备稳定且干净的电力。当市电正常供电时, 市电经滤波回路后, 分为两个回路同时动作, 其一是经由充电回路对电池组充电, 另一个则是经整流回路, 作为逆变器的输入, 再经过逆变器的转换提供电力给负载使用; 由此可知, 在线式不断电系统的输出完全由逆变器来供应, 因此不论市电电力品质如何, 其输出均是稳定而不受任何影响。一旦市电发生异常时, 将储存于电池中的直流电转换为交流电, 此时逆变器的输入改由电池组来供应, 逆变器持续提供电力, 供给负载继续使用, 达到不断电的功能。UPS不间断电源系统的电力来源是电池, 而电池的容量是有限的, 因此不断电系统不会像市电一般无限制的供应, 所以不论多大容量的不断电系统, 在其满载的状态下, 其所供电的时间必定有限, 若要延长放电时间, 须购买长时间型不断电系统。

质保规则: 质量保证期限: 视使用方法及使用客户, 质保期为三年。使用说明: 铅酸蓄电池长时间放置三个月要为电池补充电量, 放置半年让电池充放一次, 达到一个循环;使用过程中, 切忌把电放干再充电, 对电池影响很大, 要随用随充电, 充满为止, 但也不要过充、过放电。

包装: 为纸箱, 根据运输距离可打扎带, 可打木箱。

纸箱包装: 1只/箱, 采用物流长途运输或两箱打一个包

装, 节约运输费用。运输: 样品可采用快递方式, 批量货, 可采用物流或客车,

部分地区根据长期经销商情况可采用代收款的方 式或预付30%--70%定金, 余款代收的方式。验收: 不管采用哪种方式运输货物, 请客户和收货人一定在承运单位当事人在场时当场查验收货, 查看外包装, 是否破损, 变形, 是否沾水, 小件可拿起来晃动, 听听内部是否有配件脱落, 用手捏一捏内部是否有碎屑或裂缝等, 确保我们的货物和产品安全到达目的地。若遇到不可抗因素, 我们三方可协调解决运输问题。

应用领域: 浮充使用, 不间断电源供应系统, 医疗设备, 电讯设备, 手控发动机装置, 太阳能系统, 风力系统, 控制系统, 移动通讯站, 阴极保护设备, 导航辅助设备, 航海设备。

专业的电池代理队伍, 注重品质, 服务热情, 公司提供本产品报价, 价格, 规格, 参数, 总代理商

本公司支持全国地区送货，原装，质保三年，送货上门。公司承诺：凡我公司售出产品均享有3年质保，三年内出现任何质量问题（人为除外）我公司将免费更换。同时可享受公司专职人员跟踪服务，可上门安装、调试。全国免运费。以质量求发展，以诚信为原则。