

# 内蒙包头盾构泥浆脱水设备耗损低

产品名称	内蒙包头盾构泥浆脱水设备耗损低
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	88800.00/台
规格参数	型号:WFL-100 功率:20kw 分离颗粒:d50=0.060mm
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

## 产品详情

内蒙包头盾构泥浆脱水设备耗损低

矿山开采分为三种：

1、气体破石：具有极大的风险性，会有极强的冲击力，被冲击的碎石很容易伤到周围的施工人员；产生的粉尘，也是雾霾的主要组成部分，长此以往将会加重大气污染，影响空气；引起的震动可能会附近居民的居住产生隐患（如地基下陷、墙壁出现裂纹等）

2、水泥剂：靠人工打孔，布孔密度大，人员劳动强度高，且每次破岩石的时间是8小时，等待时间太过漫长，工作量大但是出不了方量，效率极低；

3、破碎锤：岩石或者度钢筋混凝土时，锤头和衬板磨损大，耗费金属材料多，常常更换易磨损件需用较多修理时间，成本和效率上大打折扣，耗费生产成本。

劈裂棒的研制成功,意味着代替其他破石设备,开采矿山逐渐成为一种现实。劈裂棒是一种新型劈岩装置,器机体(缸体)上布置有9-11个类似于千斤顶的小,工作时:将器安预先钻好的孔内,当向劈裂机提供120MP的高压力油时,伸出直接对孔壁产生作,从而使岩石延布孔方向裂开,达到无振动,节能环保,可放心使用。发生自然灾害的情况下,液压劈裂机也起到了重要的作用。适用域:主要运用适用工程——铁路、公路等桥梁桩基础、市政、地铁等连续墙、盾构、钻机、打桩机、石油钻井、建筑打桩泥浆分离脱水、石材泥浆脱水、钻井泥浆脱水、尾矿处理、砂场泥浆、山洞泥浆、矿山泥浆处理等各种泥浆分离等。尤其是公路和铁路如果被大块的岩石或者混凝土阻挡的话,液压劈裂机可以紧急拆除和救援。液压劈裂机市场发展迅速。从而油泵里的油越来越稀薄。劈裂机的油温要严格控制,油管也是要注意的,生产的液压劈裂机油管都是采用耐压180兆帕的设计。

一般一个高压泵可以连接3到5把劈裂器,连接输管在25米内都可以正常压力作业。标配是4根。劈裂机可以在静态液压下可控制性地工作,不受温度和场地,不需要像机和其它冲击性作业那样需采取耗时、复杂和昂贵的措施。岩石劈裂棒已广泛应用于大理石、花岗岩、砂岩等名贵采石场的荒料开采。与他人工相比,具有、环保、成材率高、开采成本低等优势。裂石器劈裂岩石是当前新起的一种新型曝破拆除,与作业相比,具有结构简单、操作方便、作业效率高、成本低、节能、节能等一系列优点。工作时,不会产生震动、冲击、噪音、粉尘、飞屑等,周围不会受到影响,即使在人口稠密地区或室内,以及精密设备旁,大型岩石机作业时,需要配套设备有钻机一台,挖掘机一台。小型机主要用于:小型矿洞采矿、公路混凝土路面/桥面拆除、小型巷道/掘进、顶管岩石开挖、竖井岩石开挖、管道铺设、排水沟渠开挖等。

总的来讲劈裂机的用途是非常广泛的,达到整座石头山山体的破碎,小到几十公分的混凝土桩头的破除都能用得到。推出新一代洗砂泥水分离机,这款设备以、环保、生态为理念。该设备广泛应用于尾矿脱水、砂石泥水分离、建筑泥浆泥水分离、河道淤泥泥水分离、陶瓷污泥等工业污泥泥水分离处理。配合绿丰环保设计的泥水分离,可以大效率地实现资源的合利利用和的保护。也正是因为这些原因所以劈裂机在近几年内销量猛增,已经普遍被客户认可了。

液压劈裂棒实际应用，1向油站加入抗磨液压油，需加满，液压油站下有游标，参照游标即可，2需接好三相四线380v，电机需正传，顺时针向，3将高压油管与劈裂棒相连接，油管颜色可分蓝色。机标配格根据厂的不同格在1万到2万左右，您需要配备的劈裂数量其格也随之，市面上大型液压劈裂机的格在13万左右，一分钱一分货，永远不要相信[物美廉"这说法，选择好的设备那么你必将需要付出等份的格，如果你选择了便宜的设备。

多年来愚公斧劈裂机能在竞争中生存，是因为产品够硬，愚公斧劈裂机劈力超过同类产品以上，在服务上，愚公斧劈裂机将派出售后服务人员到达现场指导客户安装调试。为客户提供的支持并培训人员。做让客户满意的服务

内蒙包头盾构泥浆脱水设备耗损低

陕西铜川打桩清孔泥水处理器质优价廉：<http://tongchuan.11467.com/info/7033672.htm>