

# 耐1700度防火布 防火卷帘

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 耐1700度防火布 防火卷帘               |
| 公司名称 | 苏州德鑫陶瓷新材料有限公司                |
| 价格   | .00/个                        |
| 规格参数 | 类型:防火卷帘<br>品牌:德鑫<br>设备名称:防火布 |
| 公司地址 | 苏州高新区狮山路76号7楼                |
| 联系电话 | 68182825 13776067838         |

## 产品详情

|      |      |    |       |
|------|------|----|-------|
| 类型   | 防火卷帘 | 品牌 | 德鑫    |
| 设备名称 | 防火布  | 材质 | 氧化硅纤维 |
| 型号   | GGY  | 用途 | 防火隔热  |

氧化硅耐火纤维是一种耐高温无机纤维，其二氧化硅(sio2)含量高于96%，软化点接近1700℃，在1100℃下长期使用，1450℃条件下工作10分钟，1600℃条件下工作台15秒仍保持完好状态。由于具有化学性能稳定、耐高温、耐烧蚀等优良的性能，产品广泛应用于航空航天、冶金、化工、建材、消防等工业领域。产品特性：sio2含量 96%软化点接近1700℃，可在1100℃下长期使用导热系数低良好的化学稳定性良好的电绝缘性能热收缩率低非石棉产品，无污染可加工性能好主要用途：耐高温、隔热、保温、密封材料耐高温烧蚀材料防火材料（制作防火服、防火帘、灭火毡等）高温气体液体过滤金属熔体过滤净化汽车、摩托车消音、隔热、废气过滤焊接隔热保护材料电线电缆套管防火隔热绝缘材料

氧化硅耐火纤维布具有强度高，易加工，用途广的特点，用作耐高温、耐烧蚀、隔热、保温材料。其厚度为0.26mm、0.7mm、0.8mm、1.0mm、1.4mm有平纹和缎纹两种组织，并可根据用户的要求进行表面涂覆处理等。