

# 橡胶夹织物鼓型D56型S8型密封圈活塞杆专用压紧式密封件

产品名称	橡胶夹织物鼓型D56型S8型密封圈活塞杆专用压紧式密封件
公司名称	上海荣耀实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区亭林镇兴工路225号1幢2496室（注册地址）
联系电话	021-31006198 13916607858

## 产品详情

橡胶夹织物鼓型D56型S8型密封圈活塞杆专用压紧式密封件

产品参数及说明：

蓄型圈（B18）：

B18型是一种极为有效的压紧式单向密封，它由一个夹布“U”形圈镶嵌一个橡胶增能元件组成；在低压时由于密封断面的预压缩提供低压预紧力以获得有效的低压密封，压力升高时，胶件对“U”形部件施力使之变形，增加哦了密封接触面从而改善密封效果。

应用范围：

夹布件因其高强度和耐久性用于保护胶件，并且夹布件可以保持油膜以保证低磨损和减少磨损；若用于活塞密封，B18不应被以背靠背成对安装方式组成双向密封系统使用。

工作压力： 400bar

工作温度： -30—100

鼓型圈（ D56 ）：

D56型是一种有效和耐用的双向活塞封，由两个“U”形夹布和一个接触缸表面的特殊形状的橡胶组成；低压时由胶件提供低压预紧力以获得有效的低压密封，压力升高时，胶件对“U”形部件施力使之变形，增加了密封接触面从而改善密封效果。

液压密封件，按照用途分有（孔用密封-活塞密封，轴用密封-

活塞杆用密封，孔轴双用密封，旋转密封（GRS GNS RDA RDI HTVM

水封等，）各种O型圈，挡圈，Y型圈（GY1，GY2 YXD Yxd D-1 D-2

），U形圈（UPI USI UPH USH UN）防尘圈（DH ME DHS P6 LBH

J型等），导向环（FI FAI FA GST-WR支撑环，导向带-

耐磨带，斯特封，格来圈，骨架油封（TC SC TA TB SB VB MR，J型骨架油封等）及各种

组合密封（V型组合DAS组合，GD1000K，GKD，TDI，TDMI，TDA，TMDA

），矿用密封（蕾型圈/鼓型圈/山型圈/哑铃型圈/防尘圈）

夹布件因其高强度和耐久性用于保护胶件，并且夹布件可以保持油膜以保证低磨损和减少磨损；D56型抗冲击压力，对污染物不敏感。

上海荣耀实业有限公司现货销售：材质全 规格齐。欢迎咨询客服！