

铠装耐火计算机电缆 NH-DJYVP22-3X2X1.5

产品名称	铠装耐火计算机电缆 NH-DJYVP22-3X2X1.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

铠装耐火计算机电缆 NH-DJYVP22-3X2X1.5

DJYVP2计算机屏蔽控制电缆 的详细介绍DJYVP2计算机屏蔽控制电缆一、用途：，选用介电常数小的高压聚乙烯绝缘。采用对绞、对屏、总屏(或三线组绞合、组屏蔽、组屏总屏)等结构形式，具有介质损耗小，传输信号能力强、抗干扰性能好等特点，能可靠传输微弱模拟信号或数字信号，可广泛地用于发电、冶金、石油、化工、轻纺等部门的检测和控制用计算机系统或自动化仪表装置，以及一般的工业计算机用。二、产品代号DJ-(系列代号)电子计算机用屏蔽电缆Y-(绝缘代号)高压聚乙烯F-(绝缘代号)氟塑料V-(护套代号)聚氯乙烯R-表示多股软线芯P-(屏蔽代号)铜网屏蔽P1镀锡铜网屏蔽P2铜带屏蔽P3铝塑复合膜屏蔽

电缆名称-计算机电缆 电缆屏蔽-铜丝编织屏蔽P-铜带屏蔽P2-铝塑复合带屏蔽P3 电缆绝缘-聚氯乙烯V-聚乙烯Y-交联聚乙烯YJ-氟塑料F、F46 电缆铠装-钢带铠装22、23-钢丝铠装32、33、42、43 电缆导体-单根导体A-7根导体B-多根导体R 电缆阻燃-普通阻燃ZR (ZRA、ZRB、ZRC) -低烟无卤阻燃WDZ、DWZ 电缆耐火-电缆耐火NH 电缆防爆-电缆防爆IA 本产品适用于额定电压300/500v及以下防干扰性四、 电子计算机电缆结构标称截面 (mm²)导体结构20 导体电阻 (/Km)绝缘厚度 (mm) 火花试验电压 (V) 工作交流试验电压 (V) 种类根数/线径 (mm) 不镀锡镀锡0.5011/0.836.036.70.60600020000.5027/0.3036.036.70.50316/0.2039.040.10.7511/0.9724.524.80.600.7527/0.3724.524.80.75324/0.2026.026.71.0011/1.1318.118.20.71.0027/0.4318.118.21.00332/0.2019.520.01.5011/1.3812.112.20.71.5027/0.5212.112.21.50330/0.2513.313.72.511/1.787.417.560.72.527/0.687.417.562.5349/0.267.988.21五、 技术性能 产品额定电压(U0/U):300/500V 长期工作温度为70 敷设时环境温度不高于:固定敷设-40 ,非固定敷设-15 zui小弯曲半径：无铠装层应小于电缆外径的6倍，带铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍