

塔克电池|6-GFM-38|塔克蓄电池|规格|图片|12v38ah|

产品名称	塔克电池 6-GFM-38 塔克蓄电池 规格 图片 12v38ah
公司名称	山东塔克电源设备有限公司
价格	654.00/只
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-2号
联系电话	15098856163

产品详情

塔克电池特性：

设计寿命（25℃）：7+年（34AH以上）；5年（26AH以下）；

阻燃的单向排气阀使电池安全具有长寿命

吸附式玻璃纤维棉技术使气体符合效率高达99%，使电解液具有免维护功能

计算机设计的低钙合金板栅，最大限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用

多元格的电池设计使电池安装和维护更经济

UL的认证

可以以任何方位使用。竖直，旁侧，或端测放置

符合国际航空运输协会/国际民间航空组织（IATA/ICAO）的特别规定A67，可以航空投运

可以以非危险品（DOT-CFR49款171-189部分）进行地面运输

可以以非危险品（根据IMDG修正27款）进行水路运输

性能特点：

以气相二氧化硅和多种添加剂制成的硅凝胶，其结构为三维多孔网状结构，可将吸附在凝胶中，同时凝

胶中的毛细裂缝为正极析出的氧到达负极建立起通道，从而实现密封反应效率的建立，使电池全密封、无电解液的溢出和酸雾的析出，对环境和设备无污染。

胶体电池电解质呈凝胶状态，不流动、无泄露，可立式或卧式摆放。

板栅结构：极耳中位及底角错位式设计，2V系列正极板底部包有塑料保护膜，可提高蓄电池在工作中的可靠性，合金采用铅钙锡铝合金，负极板析*电位高。正板合金为高锡低钙合金，其组织结构晶粒细小致密，耐腐蚀性能好，电池具有长使用寿命的特点。

隔板采用进口的胶体电池专用波纹式PVC隔板，其隔板孔率大，电阻低。

电池槽、盖为ABS材料，并采用环氧树脂封合，确保无泄露。

极柱采用纯铅材质，耐腐蚀性能好，极柱与电池盖采用压环结构即压环与密封胶圈将电池极柱实现机械密封，再用树脂封合剂粘合，确保了其密封可靠性。

山东塔克电源设备有限公司是一家具有独立法人资格，从事高科技产品研制、开发和销售的高新技术企业。自创建伊始，就本着诚信经营、持续发展的宗旨为广大客户提供优质的产品和服务。目前主营各种电源产品，包括电源、不间断电源、电池、蓄电池、燃料电池、锂离子电池、镍氢电池、太阳能电池、电子器件、蓄电池箱、电子计算机及其外部设备、电极材料、电源系统原材料及配件的研发及批发、零售；电源系统的集成及批发、零售；电力设备、等。凭借着领先的技术、优秀的产品和成熟的销售队伍占领了广泛的市场。北京万达新星科技有限公司代理，OTP 汤浅 松下 德国阳光 赛特 山特 UPS电源等各种蓄电池 UPS电源等系列。北京万达新星科技有限公司拥有成熟精干的管理层和专业高效的员工队伍，大部分管理人员拥有10年以上的IT产业管理经验。同时，作为一个知识传递型企业，山东塔克电源设备有限公司拥有强大的技术力量，与相关厂商合作，有针对性的进行新产品研发工作。只有您想不到的没有我们做不到的，做生意讲的就是，诚信、务实、高效的为您提供满意的产品和服务。感谢您给我的每一次机会，我将回报您100%满意。谢谢