

PPSU美国苏威22000阻燃级 耐高温 管材级 奶瓶专用塑料 耐高温

产品名称	PPSU美国苏威22000阻燃级 耐高温 管材级 奶瓶专用塑料 耐高温
公司名称	上海惠威新材料有限公司
价格	.00/KG
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13167010285

产品详情

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	单位	
物理性能	比重	?	ASTM D792	1.28	g/cm ³
	熔体流动速率	2.16kg@380	ASTM D1238	12	g/10min
	成型收缩率	?	ASTM D955	0.7	%
	吸水率	24小时	ASTM D570	0.3	%
机械性能	拉伸模量	?	ASTM D638	2690	MPa
	拉伸强度	?	ASTM D638	77.2	MPa
	拉伸伸长率	屈服	ASTM D638	6.7	%
	拉伸伸长率	断裂	ASTM D638	50	%
	弯曲模量	?	ASTM D790	2760	MPa
	弯曲强度	屈服	ASTM D790	108	MPa
	IZOD缺口冲击强度	?	ASTM D256	107	J/m ²
	拉伸冲击强度	?	ASTM D1822	368	KJ/m ²
电气性能	体积电阻	?	ASTM D257	9.0E+15	Ω·cm

	介电强度	3.18mm	ASTM D149	19	kV
	介电常数	1E+6Hz	ASTM D150	3.40	?
	介质损耗因数	1E+6Hz	ASTM D150	0.0080	?
热性能	热变形温度	1.82MPa , 退火 , 3.18 mm	ASTM D648	197	