

单温区智能多参数水质消解仪15孔多参数COD水质消解器山东生产厂家

产品名称	单温区智能多参数水质消解仪15孔多参数COD水质消解器山东生产厂家
公司名称	山东德天环保设备有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	显示方式:彩色触摸屏显示 消解样品数:15支 温度控制:45 ~ 200
公司地址	奎文区鸢飞路958号
联系电话	0536-8184156 18765108868

产品详情

山东德天环保设备有限公司专注于环境检测类仪器仪表，公司业务涉及到水环境、大气环境、工业环境、公共卫生、实验室等几大领域，是一家集设计、研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业，服务的客户群体包含环保系统、安监系统、科研院校、第三方检测、石油化工、金属冶炼等生产制造行业。

一、仪器描述：

DT-100A型单温区智能多参数消解仪是一种快速测定化学耗氧量的加热装置。可进行COD、总磷、总氮等样品消解预处理。该仪器可以自动完成恒温计时时间，温度恒定时间到达后仪器具有自动声报警功能，自动关机,无需人工参与。温度漂移小，恒温精度高。它采用PID温控器，时间控制器、升温速度较快，温度缓冲小、温度恒定均匀等特点，操作简便，是一种实验手段仪器化新产品。具有体积小、节水、节电、恒温性能好等优点。可广泛用于环保、高等院校、医药、卫生、食品、自来水、化工、污水处理、造纸、石化、冶金、印染等行业。

二、技术指标：

- 1、显示方式：彩色触摸屏显示；
- 2、预存程序：COD、总磷、总氮、总铬等消解程序，并具有两个自定义程序；
- 3、消解样数：15只,单温区;
- 4、温度控制：45 ~ 200 （用户可自由设定）；

- 5、消解时间：0分钟~999分钟（用户可自由设定）；计时精度：0.2秒/小时；
- 6、温度示值误差： ± 1 ；温场均衡性：1；
- 7、环境温度：-5~45；环境湿度：85RH；
- 8、供电电压：AC220V $\pm 10\%$ /50Hz；功耗：600W；
- 9、外形尺寸.重量：295*220*125mm,6kg;

三、主要功能特点：

- 1、温度曲线显示，消解过程中消解温度随消解时间的变化曲线实时显示，帮助观察了解整个消解过程的温度变化。
- 2、一键式启动消解，仪器预设常用消解指标参数（如COD、总磷、总氮等），一键选择相应指标进入消解操作。
- 3、防溅保护罩，耐热防腐可视化防溅保护罩，方便操作人员观察水样实时消解状态，确保操作安全。
- 4、消解孔独立数字编号，方便区分消解的不同水样。
- 5、超温断电保护，超过设定温度自动断电保护，保护仪器及人员安全。
- 6、消解模式可自由更改设置，消解温度范围广，消解时间跨度大，提高仪器的通用性，满足不同用户不同需求。
- 7、彩色液晶屏彩色触摸屏液晶全中文显示，人性化操作界面。