

岩棉板 V950型 科信利达

产品名称	岩棉板 V950型 科信利达
公司名称	天津市科信利达彩钢钢结构有限公司
价格	456.00/吨
规格参数	型号:V950型 品牌:科信利达 厚度mm:50
公司地址	中国 天津 天津市东丽区 天津市东丽区津塘公路8号桥
联系电话	86-022-24981481 18622657958

产品详情

型号 V950型 品牌 科信利达

厚度mm	50	75	100	120	150	200
长度mm	长度任意，限于运输条件，一般 12000					
重量						
屋面板						
厚度mm	50	75	100	120	150	
板重kn/m ²	0.227	0.263	0.301	0.338	0.391	
传热系数k (常用规格)						
厚度mm	50	75	100	120	150	200
传热系数w/m ² k	0.749	0.53	0.411	0.327	0.268	0.21
kcal/m ² *h*0c	0.644	0.456	0.353	0.281	0.23	0.181
力学性能						
厚度	50	75	100	120	150	200
荷载kn/m ²						
0.5	1.71	2.87	3.61	4.35	5.22	7.21
1	1.36	2.31	2.85	3.41	4.1	5.17
1.5	1.2	2	2.49	3	3.62	5

墙板						
厚度mm	50	75	100	120	150	200
宽度mm	950/1150					
长度mm	长度任意，限于运输条件，一般 12000					
墙板						
厚度	50	75	100	120	150	200
板重kn/m ²	0.178	0.212	0.236	0.261	0.289	0.352
力学性能						
岩棉夹芯板允许最大跨度 (m) (适用于屋面)						
厚度mm	75	100	120	200		
荷载kn/m ²						
0.5	3.6	4.2	4.8	5.5		
1	3.1	3.7	4.3	5.2		
1.5	2.7	3.3	3.3	4.6		
2	2.4	3	3	4.3		

