

# 蚌埠钢防撞护栏新价格“本信息长期有效”

产品名称	蚌埠钢防撞护栏新价格“本信息长期有效”
公司名称	山东华企钢管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城经济开发区
联系电话	18863511190

## 产品详情

(1) 首先确定立柱的间距，以路基、通道、活动护栏口、立交、平交为控制点进行测距。立柱的间距分为2m和4m两种，2m间距的为加强立柱，4m间距的为普通立柱，而实际施工中经常出现异形间距，所安装的护栏板称异形板，异形板由于间距不定，所以制造难度大，又影响工程，因此在确定立柱间距时尽可能减少异形间距。如两座桥之间，要先机械两桥间距，看能否不出现异形间距，如果出现异形间距，要确定把异形间距出现在哪一端，或中间，然后记录下桩号及间距尺寸，以便专门制作异型护栏板；如果立柱间距可能有不大于25cm的间距零头数，可通过分配法将其调整至多根立柱。还有一个值得注意的问题是在管线匝道上放线定位，立柱间距实际尺寸要做到内收外放，但收和放的尺寸不要超过5mm，因为板是直的，而间距在路缘石上是曲线，间距尺寸放和收之后，钢防撞护栏在安装时变得容易，而且线形美观平顺。

(2) 立柱纵向位置的确定：先在路缘石上用红铅笔根据立柱间距划出横线，再用线绳和钉子顺路方向上放出一条线，反复调整线形，然后用红铅笔在这条线上划出与横线垂直的纵线，形成十字线，在打入立柱时，严格按立柱距十字线中心距离打入，这样就保证了立柱在纵向上的顺直度。

(3) 柱的高度控制：立柱的顶面是否平顺，决定了钢防撞护栏顶面的平顺，立柱高度是影响钢防撞护栏线形的因素。首先用水准仪对每一个立柱位置的十字线进行水准测量(不需水准点，只测相对标高)，用这些数据计算出坡度，具体算法如下：假设架一次水准仪测n个桩位，用第n个数减去头个数，所得值除以(n-1)，得出一个值a。头位置立柱高70cm，第二个位置立柱高应为头数减去第二个数，再减去a，再加上70cm即为要得到的立柱高，第3、4...n个位置立柱高依次类推，在每一个将要打入的立柱上用红铅笔划出打入深度。这样既保证了立柱顶面高度的平顺，又能使立柱顶距路缘石顶高度误差很小。

鉴于中国道路交通安全的实际需求，生命保障，坚持节能减排，环保的目的，挖掘合金钢防撞护栏的技术，安全，环保和经济优势，总结相关科研，工程应用效果，吸收和借鉴发达国家的先进经验和标准规范，形成了《道路用合金钢节能型缓冲防撞护栏》标准，涵盖设计，施工，钢防撞护栏，质量和验收，使钢防撞护栏在减少交通事故的严重性方面发挥更大作用，以促进中国道路交通安全的改善同时，执行《公路交通安全设施设计规范》在2018年和《公路交通安全设施细则》形成强有力的补充和支持。

钢材原料价格，钢防撞护栏的厚度，立柱的直径、厚度及高度，防撞等级，镀锌还是喷塑等等因素都会影响到钢防撞护栏的价格。

每个因素不同，价格也就随之变化。具体的情况，要看客户需要什么样的钢防撞护栏产品。而且，生产厂家也会根据客户需求量的多少，合作时期的长短等来定价，产品价格稍低于市场价也是有可能的。

山东华企钢管有限公司有专业运输物流和配货车队合作，大大降低运输费用的成本和缩短运输时间。山东飞龙服务三保：保证质量、保证时间、保证数量服务宗旨：雄厚的实力、优质的产品、低廉的价格、真诚的服务经营理念将秉承：“同样的钢管比质量、同样的质量比价格、同样的价格比服务、同样的服务比信誉”。让客户买的放心，用的舒心！

蚌埠钢防撞护栏最新价格“本信息长期有效”由山东华企钢管有限公司提供。“护栏,防撞护栏,护栏立柱,镀锌护栏立柱”就选山东华企钢管有限公司（[www.hqfzhl.com](http://www.hqfzhl.com)），公司位于：山东聊城经济开发区，多年来，山东华企钢管坚持为客户提供好的服务，联系人：田经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东华企钢管期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（[www.sdfzhl.com](http://www.sdfzhl.com)）还是从事山东精密钢管，精密钢管现货，精密钢管厂家的厂家，欢迎来电咨询。