

异形加热管 江苏宏强电气 异形加热管批发

产品名称	异形加热管 江苏宏强电气 异形加热管批发
公司名称	江苏宏强电气集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市新坝镇公信桥路135号
联系电话	13905285019

产品详情

一、根据电缆桥架及线槽敷设走向，异形加热管品牌，向土建专业、结构专业提出预留墙洞、楼板洞及吊架安装时，所需预埋钢板位置及荷载。并且应与工艺专业、水暖专业及动力专业相协调。

二、电缆桥架及线槽敷设走向应短捷，并应尽量沿墙、沿柱或沿梁敷设。

三、不同电压、不同用途的电缆不宜敷设在同一层电缆桥架内

一、根据电缆桥架及线槽敷设走向，向土建专业、结构专业提出预留墙洞、楼板洞及吊架安装时，所需预埋钢板位置及荷载。并且应与工艺专业、水暖专业及动力专业相协调。

二、电缆桥架及线槽敷设走向应短捷，并应尽量沿墙、沿柱或沿梁敷设。

三、不同电压、不同用途的电缆不宜敷设在同一层电缆桥架内

导热油炉的油泵用来输送温度较高的油，异形加热管批发，要注意定时保养及维护。

1、水会腐蚀导热油泵，异形加热管哪家好，所以含水的物质禁止使用油泵抽真空，使用水泵抽真空。

2、含有大量溶剂的物质请首先在烘箱中除去大部分的溶剂后，再使用导热油泵抽真空。

3、按正确的顺序使用真空泵，异形加热管，以防止倒吸现象发生。

4、使用完真空烘箱后，务必做好清洁工作，擦干净真空烘箱的玻璃窗。

5、擦净表面防锈油。

- 1、电热线在敷设前，应进行外观和绝缘检查，其绝缘电阻值不应小于1M.
- 2、电热线应均匀敷设，固定牢固；
- 3、敷设电热线时不应损坏绝缘层；
- 4、仪表箱内的电热管、板应安装在仪表箱的底部或后壁上。

- 1、电热线在敷设前，应进行外观和绝缘检查，其绝缘电阻值不应小于1M.
- 2、电热线应均匀敷设，固定牢固；
- 3、敷设电热线时不应损坏绝缘层；
- 4、仪表箱内的电热管、板应安装在仪表箱的底部或后壁上。

异形加热管-江苏宏强电气-异形加热管批发由江苏宏强电气集团有限公司提供。江苏宏强电气集团有限公司（www.jshqdqjt.cn）在电热设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，江苏宏强电气一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。