

# 各种规格油冷冷却器列管式OR250

产品名称	各种规格油冷冷却器列管式OR250
公司名称	天津市索诺自控机电设备销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:液压油冷却器 品牌:金顺
公司地址	西青区凯苑路与外环线交口东南侧凯信佳园10-6-102
联系电话	13820564372

## 产品详情

是否提供加工定制	是	类型	液压油冷却器
品牌	金顺	型号	OR250
外形尺寸	0.78 (m)	用途	散热, 冷却油温
结构形式	卧式	型号种类	OR

### 概述

液压管路油液, 由于其相互之摩擦及油与管壁摩擦等所产生的热量使油温上升, 一般而言, 石油系之液压油限于55度, 在此温度以上时, 由于年度降低, 阀之性能降低, 泵浦效率亦下降, 油之略化等问题亦随之产生, 为防止以上缺点, 故使用冷却器。

### 特性

- 1, 传热确实冷却效果最佳。本冷却器采用多管式, 冷却面积大, 冷却效果佳。
- 2, 冷却面积十足。本冷却器所用之铜管数目, 为老管式及滚牙状管式之三倍以上, 冷却面积依铜管表面积计算, 故冷却面积十足。
- 3, 冷却管材料最适散热。采用纯红铜管热传导率0.95以上同时考虑到强度典效率本冷却器, 采用b铜无缝铜管侧用亦选用特殊铁环。

### 使用时注意事项

- 1, 冷却管之油口两方可自由决定出入口, 油液本身流向不受限制, 而水之入口一定要由下方之进水口进入, 由上方之出水口出水。

2, 限用淡水。使用海水之情况, 需特别定做。

3, 食品及化学药品绝不能使用。

4, 水入口与油入口之温度差在80度以上时不能装用。

5, 最高使用压力: 油侧10kg/cm, 水侧7kgf/cm

6, 水侧(及传热管内面)约每4个月或半年, 清除水垢一次, 方可保持良好之冷却效率

7, 高粘度之油液使用时请将油量与水量保持等量

## 油压冷却器

or60

or100

or150

or250

or350

or600

or800

or1000