

LS-209除油除锈剂 酸性清洗液

产品名称	LS-209除油除锈剂 酸性清洗液
公司名称	廊坊市海寰化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:酸性清洗液 型号:LS-209 主要用途:金属表面清洗剂
公司地址	中国 河北 廊坊市 廊坊市永清县西场工业区
联系电话	86-03166585880 13831646699

产品详情

类别	酸性清洗液	型号	LS-209
主要用途	金属表面清洗剂		

本品为除油、脱脂的新概念产品，本品内含特殊有机溶剂和表面活性剂，使其对皂化型和非皂化型油脂有独到的除油效果。可单独兑水，用作常温脱脂、除油，也可直接添加到酸液中使用，可使脱脂、除锈一次性完成，并可抑制酸雾，防止过腐蚀，延长酸的使用寿命。本品除油、脱脂能力较强，其中选用的表面活性剂可耐强酸，易清洗，而且可根据油污轻重的具体情况按比例加入ls-207以将油脂去尽,解决了目前市售“二合一”处理液中除油难的不足,是节省成本，提高处理效果的优质产品。

一、理化性质：
外观：无色或乳白色液体密度：1.10±0.05g/ml
二、处理方式：浸渍或喷淋式处理 处理面积：80m²左右
三、贮液槽及喷淋设备材质：
采用碳钢或不锈钢制（内有防腐衬里），交换器、喷嘴、配管和泵均用不锈钢制。

四、处理工序：
a、脱脂 水洗 水洗 后处理（无锈冷板使用工序）
b、脱脂、除锈 水洗 水洗 后处理（带锈或有氧化皮板材使用工序）

五、配制方法：(按1000l工作液计)
a、方法：1、加入处理槽清水约八成；
2、将100公斤ls-207加入水中，搅拌均匀；3、补足余量水至1000升，并进行搅拌；
4、加温使用，则可升温至15-65 。
b、方法：1、将除锈用酸液稀释到工作浓度；
2、将100公斤ls-207加入酸液中，搅拌均匀；3、加温使用，则可升温至15-65 。

六、处理条件：
温度：15 —65 时间：3—15分钟（到重锈或氧化皮工件以将锈及氧化皮除尽为准）

七、补充和调整（1000升计）由于连续处理过程中浓度不断降低，所以要定期补加，一般每处理1000m²/t，就必须添加一次，每次补加10—20公斤ls - 207型浓缩液即可。

八、产品包装：25kg/桶，60kg/桶