

检测150mm小管径CCTV管道机器人 市政雨水污水爬行摄像头 MTNS-M2

产品名称	检测150mm小管径CCTV管道机器人 市政雨水污水爬行摄像头 MTNS-M2
公司名称	南京曼特内思机械设备有限公司
价格	20000.00/套
规格参数	品牌:曼特内思 型号:MTNS-M2 产地:南京
公司地址	南京市江宁区天元西路158号亚都天元大厦B座713室
联系电话	15862984098

产品详情

Dolphin-M2 管网检测机器人1、产品简介Dolphin-M2是由CCTV管道机器人、线缆车和智能控制终端三部分组成，是国内技术的管网检测产品。可检测管道内部结构破损与变形、管网堵塞以及地下管网乱排放情况；探测管道内淤积情况、管网内障碍物大小。Dolphin-M2适用管径为150-3000mm的中大型管道，可满足主干管道的检测需求。2、功能特点爬行器：前后摄像头200W像素，1080p画质，防刮、防凝水，带除雾和激光测量功能，模块化快拆设计，防水、防尘、防爆，可进管径DN150-3000线缆车：控制终端与线缆车无线连接，线缆车自动收放线控制终端：安卓平板、手机通用APP，触屏简易操作，可手柄控制生成报告：平板数据简易导入，快速生成检测报告文档3、产品特点高清镜头：前后200万像素，附带除雾功能，防刮，防凝水无线连接：控制终端与线缆车无线信号传输，方便快捷激光测量：平行激光束标定裂缝宽度越障能力：底盘可增强，爬坡能力大于30°，具备防倾覆报警功能拆卸便捷：云台、升降架、车轮可快拆，云台可直接与车体连接使用防护等级：防护等级IP68，防水，防尘，防爆手持式终端：触屏操作和手柄操作，便于携带和操作智能收放线：线缆车具备自动收放线功能，提高检测效率4、产品构件5、应用场景市政雨污水管道检测 管道情况内窥管道、隧道工程验收 检测矿井危险状况 深入水下探测6、产品参数机器人爬行器Dolphin-M2尺寸490mm × 192mm × 130mm（无升降架）430mm × 192mm × 425mm（有升降架）适用管径DN150mm-DN3000mm镜头旋转360° 轴向旋转，180° 径向旋转工作温度-10~55 电源线缆车供电，续航8小时以上线缆车ACT120尺寸及重量577 * 350 * 397mm，40kg（含电池5kg）搬运方式可选配万向轮和拉手线缆长度标配120m供电方式内置大容量电池，续航时间8小时以上控制终端CP-RY尺寸及重量248 * 173 * 7.8mm,465g存储64G续航时间8h，电源接口和手机兼容操作手柄X5尺寸及重量110 * 160 * 56mm手持式，280g无线类型蓝牙6m（正常情况下）平板终端控制软件PeekControl信息显示实时显示内部

环境、时间、俯仰角与设备内部压力等信息，可显示与编辑缺陷图片控制功能控制主机摄像头的俯仰动作，变倍变焦，远近灯光，控制激光测距，录像与抓拍功能等手机终端控制软件PeekControlLite信息显示实时显示内部环境、时间与设备内部压力等信息控制功能控制主机摄像头的俯仰动作，变倍变焦，远近灯光，录像与抓拍功能等机器人爬行器Dolphin-M2尺寸490mm × 192mm × 130mm（无升降架）430mm × 192mm × 425mm（有升降架）适用管径DN150mm-DN3000mm镜头旋转360° 轴向旋转，180° 径向旋转工作温度-10~55 电源线缆车供电，续航8小时以上线缆车ACT120尺寸及重量577 * 350 *

397mm，40kg（含电池5kg）搬运方式可选配万向轮和拉手

线缆长度标配120m供电方式内置大容量电池，续航时间8小时以上控制终端CP-RY尺寸及重量248 * 173 * 7.8mm,465g存储64G续航时间8h，电源接口和手机兼容操作手柄X5尺寸及重量110 * 160 *

56mm手持式，280g无线类型蓝牙6m（正常情况下）平板终端控制软件PeekControl信息显示实时显示内部环境、时间、俯仰角与设备内部压力等信息，可显示与编辑缺陷图片控制功能控制主机摄像头的俯仰动作，变倍变焦，远近灯光，控制激光测距，录像与抓拍功能等手机终端控制软件PeekControlLite信息显示实时显示内部环境、时间与设备内部压力等信息控制功能控制主机摄像头的俯仰动作，变倍变焦，远近灯光，录像与抓拍功能等7、作业流程1) 设备安置下井，内窥检测，开启录制影像2) 平板终端录制保存管道影像资料3) 导出平板内的影像资料，导入报告软件中编辑4) 快速生成检测报告文档