

# 四川成都柜式七氟丙烷灭火装置专业厂家量大从优

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 四川成都柜式七氟丙烷灭火装置专业厂家量大从优           |
| 公司名称 | 胜捷消防设备制造有限公司                     |
| 价格   | 1.00/瓶组                          |
| 规格参数 | 品牌:胜捷<br>型号:GQQ90/2.5<br>产地:四川成都 |
| 公司地址 | 四川省成都市彭州市致和镇三环路三段938号            |
| 联系电话 | 15198228119                      |

## 产品详情

### 四川成都柜式七氟丙烷灭火装置专业厂家量大从优

柜式七氟丙烷灭火装置也称为无管网灭火装置、预制灭火装置，由灭火剂瓶组、容器阀、电磁型驱动装置、金属软管、信号反馈装置、喷嘴、柜体等组成，不需安装灭火剂输送管道，不需设置专用的储瓶间。装置设置在防护区内，当火灾发生时，直接向防护区喷射灭火剂，灭火剂无管路损失，灭火速度更快、效率更高。装置具有自动、手动两种启动方式。

主要适用于电子计算机房、数据处理中心、电信通讯设施、过程控制中心、昂贵的医疗设施、贵重工业设备、博物馆和艺术馆、图书馆、档案馆、贵重物品库、应急电力设施、易燃液体存储区、洁净厂房等重点场所的消防保护，也可以用于生产作业火灾危险场所，如喷漆生产线、电器老化间、轧制机、印刷机、融化槽、烘干设备、水泥生产流程中的煤粉仓，以及船舶机舱、货舱等。

本装置可单独设置用来保护较小空间的保护区，也可多台联用保护较大空间的保护区。

### 柜式七氟丙烷灭火装置调试

1) 电磁型驱动装置启动试验：取下电磁型驱动装置，拔出电磁型驱动装置保险销，接通测试电源（DC24V），试验电磁型驱动装置联动闸刀是否动作。测试完毕后，闸刀及电磁型驱动装置保险销应复位。

切记：调试电磁型驱动装置时，应确保离开灭火剂瓶组容器阀单独进行。

2) 储存压力检查：用活动扳手逆时针旋开容器阀上压力表调节螺母至压力表显示（螺母转动90°~180°测压通道打开），指针在绿区为正常。检测完毕后，切记用扳手旋紧压力表调节螺母（关闭测压通道），以免压力表长期受压损坏和泄露。

3) 反馈信号模拟：人工推动信号反馈装置内活塞（模拟灭火剂喷放受压），信号应正常反馈，拉动自锁装置，信号反馈装置上能复位。

4) 气体灭火报警控制系统调试：分别进行自动、手动、紧急启动/停止等测试。应符合《气体灭火系统施工及验收规范》要求。

5) 调试合格后，将电磁型驱动装置小心的安装在灭火剂瓶组容器阀上，信号反馈装置安装在高压软管相应接口上，与接线端子连接。

6) 待消防部门验收合格、使用单位人员培训到位后，接通电磁型驱动装置的启动线路，并拔掉电磁型驱动装置保险销，装置开始正式运行。

柜式七氟丙烷灭火装置,成都柜式七氟丙烷,七氟丙烷厂家为什么要选择胜捷消防设备制造有限公司呢？

一、胜捷消防设备制造有限公司专注于消防安全行业，提供设计、生产、销售、安装、调试一体化解决方案。公司拥有雄厚的技术力量、生产设备精良、制作工艺先进、检验设备齐全；拥有完善的质量保证体系，具备大批量生产各种消防器材的能力。同时拥有消防设施工程专业承包、维保、检测一级资质；我们丰富专业的行业经验，更懂您的需求。

二、胜捷消防严守国家标准，杜绝以次充好，全面贯彻质量管理体系要求。公司产品已通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心、应急管理部天津消防研究所检测中心和应急管理部消防产品合格评定中心检验。顺利通过ISO 9001质量管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证。

三、胜捷消防公司核心骨干在该行业从业经验平均超过10年，拥有众多资深专业技术人才，对常用消防系统设备的故障了如指掌，解决效率更高。我们免费为客户提供设计方案，使用培训。目前与胜捷消防设备制造公司合作的客户数量已超过8000家。

四、胜捷消防拥有完善物流配送和售后服务体系，公司提供线下7×8小时，线上7×24小时提供售前售后服务，免费上门协助检测设备状况。对客户的问题，响应快速，拒绝拖延，让合作客户更省时省心，无后顾之忧。公司送货速度快，省内1-2天，省外3-5天，郊县当天。所售产品因质量问题可免费更换或退货。