

# 运通风机 节能高温风机厂 铜川高温风机厂

产品名称	运通风机 节能高温风机厂 铜川高温风机厂
公司名称	淄博运通通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东淄博周村南郊镇
联系电话	18560704691

## 产品详情

淄博运通通风设备有限公司专业生产高温风机，为您提供高温风机知识点概述：

2 常见故障的诊断与处理 2.1 风机的振动 振动超标是热风机运行中\*\*\*常见的故障，是影响风机安全运行及工厂正常生产的重要因素。导致风机振动的原因很多，常见的原因:转子失衡、系统对中不良、松动、动静件摩擦、滚动轴承故障、转子弯曲、共振、电机故障引起风机振动等

淄博运通通风设备有限公司专业生产高温风机，节能高温风机厂，为您提供高温风机知识点概述：

3 高温风机参数确定如下:

$$v_{pf}=1.038 \times v_k = 1.038 \times 821887 = 853000 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$\text{风机全压 } p = 1.25 \times 5743 = 7200 \text{ pa}$$

这样的参数对高温风机而言，铜川高温风机厂，其压头有一定的储备，主要出于以下考虑:

窑达设计产量 5500t/h 时，高温风机的压头(或曰转速或曰功率)设计在其额定压头

(或曰额定转速或曰额定功率)的 80~85%，以利于风机的正常长期运转. 故为此储备系数:

约 1.25~1.18;

淄博运通通风设备有限公司专业生产高温风机，节能高温风机厂，为您提供高温风机知识点概述：

W6-2 × 29 系列高温风机，为水泥行业设计的高节能设备，节能高温风机厂，主要用于日产 600~3000吨水泥回转窑，同时也可用于其他用途的通风换风系统。该系列产品具有设计先进、结构紧凑、易拆卸维修、运转安全可靠、耐磨损、耐高温、效高，噪音低、性能曲线平坦，流量调节范围大、高区宽广等特点

,可在含尘量较大、磨损较严重的条件下使用。

W6-2×29系列高温风机输送的介质为空气,高进气温度不得超过450℃,介质中的含尘浓度不得大于120g/m<sup>3</sup>。

运通风机(图)-节能高温风机厂-铜川高温风机厂由淄博运通通风设备有限公司提供。淄博运通通风设备有限公司(www.zbytfj.com)拥有很好的服务和产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!