

松发通风 厨房油烟净化器 芜湖油烟净化器

产品名称	松发通风 厨房油烟净化器 芜湖油烟净化器
公司名称	芜湖松发暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区鸠江经济开发区永镇路165号5#厂房
联系电话	13000000000

产品详情

哪些因素会影响油烟净化器的净化效果

油烟净化器是每个餐饮企业厨房中的不可缺少的设备，它可以减少油烟对人体健康的危害与大气的污染。已经安装油烟净化器的餐饮企业可能会发现一些问题，一开始安装油烟净化器时效果挺好的，但是安装一段时间过后发现净化效果没那么好了，或是刚安装完油烟净化器后发现净化效果不佳，这是为什么呢?下面告诉大家哪些因素会影响油烟净化器的净化效果。

市面上的油烟净化器品牌很多，鱼龙混杂，有些设备虽然便宜，但是本身存在着许多安全隐患，油烟净化器多少钱，净化效率只有10%甚至没有，有些设备一开始安装效果还行，过几周后各种问题频出，时好时坏要根据餐饮企业自身的菜系与灶头数量来匹配合适处理风量的油烟净化器，湘菜川菜烧烤这些油烟产生浓度较大的菜系需要根据灶头数量或范围大小匹配较高处理风量的油烟净化器。管道内风速、弯头中线半径、变径管斜边与轴线夹角的角度是否合理，风机进出风口有无安装软连接、有无安装减振器，室外安装油烟净化器有无防雨、遮阳装置等这些影响着设备的净化效果或使用寿命。市面上90%左右的油烟净化器都是静电式油烟净化器。静电式油烟净化器中板式电场的清洗维护周期一般为一个月左右，蜂窝式电场的清洗维护周期一般为两个月左右，朗夏油烟净化器就是采用自主研发的“线性窄极距技术”的蜂窝电场。每天要注意保持设备表面清洁、排污口通畅，检查水管是否漏水、风管是否漏风。清洗时要清洗多孔均风隔板、高压输出绝缘子、设备内的油污与电场组件。

油烟净化一体机的工作原理

获得国家3项发明专利的芜湖松发油烟净化一体机，以创新性、革命性的前端净化为产品的开发设计思路，采用了倒V与类W特殊机械结构型式的分离装置，以风机吸风为动力，对油烟进行高效分离；利用特殊的活性炭合成材料，对异味进行吸附除味处理；利用负氧离子发生器，对有害有异味的空气进行净化处理。经过净化处理的厨房油烟完全达到环保要求，满足低空排放条件，解决了当前厨房油烟治理行业的各种隐患。

芜湖松发油烟净化一体机油烟分离器的工作原理是分两步完成：1) 以风机为动力，炒菜时产生的高温油烟快速上升，油烟中较大的油分子，遇到冷凝效果类似W形分离器时，迅速冷凝为液态油，顺着导油槽收集到集油盒；2) 油烟中剩余的微小轻油分子，进入3层类似W形油烟分离器的内腔，经过多角度的高速撞击，形成高速旋转的气旋，在气旋离心力的作用下再次将剩余轻油分子和空气彻底分离，厨房油烟净化器，完全收集到集油槽。经过芜湖松发油烟分离器两次过滤后，油烟分离率达到95%以上。另外，分离装置无能耗，部件材料能耐高温1000-1200 能将明火阻隔在分离装置前端，非常有效起到阻火阀的作用，既消除了传统油烟净化装置的火灾隐患，又实现了环保节能的目的。

油烟由风机吸入油烟净化器，其中部分较大的油雾滴、油污颗粒在均流板上由于机械碰撞、阻留而捕集。当气流进入高压静电场时，在高压电场的作用下，油烟气体电离，油雾荷电，大部分得以降解炭化；少部分微小油粒在吸附电场的电场力及气流作用下向电场的正负极板运动被收集在极板上并在自身重力的作用下流到集油盘，经排油通道排出，余下的微米级油雾被电场降解成二氧化碳和水，最终排出洁净空气；同时在高压发生器的作用下，电场内的空气产生臭氧，芜湖油烟净化器，除去了烟气中大部分的气味达到国家环保要求。

油烟净化机适用于单位、学校、食堂及各类型餐饮业等厨房油烟净化。油烟净化器告别了传统式净化器、支架、烟管的繁杂安装程序，完全规避高空作业风险，杜绝火灾隐患，保障生命和财产安全，在玻璃幕墙式的高楼大厦和居民小区开店无后顾之忧，创造低碳、环保、绿色的生活环境。

松发通风(图)-厨房油烟净化器-芜湖油烟净化器由芜湖松发暖通设备有限公司提供。芜湖松发暖通设备有限公司(www.whsftongfeng.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。松发通风——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省芜湖市鸠江区鸠江经济开发区永镇路165号5#厂房，联系人：范经理。