

铁岭真空泵 2BV水环真空泵 淄博凯顺真空

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 铁岭真空泵 2BV水环真空泵 淄博凯顺真空 |
| 公司名称 | 淄博凯顺真空设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省淄博市张店区房镇工业园6号 |
| 联系电话 | 13705334723 |

产品详情

sk水环式真空泵

SK型水环式真空泵启动：

长期停车的SK型水环式真空泵在开动以前，必用手转动数周，以证实泵内没有卡信或其它损坏现象。启动按以下顺序进行(参见设备说明图)。

- 1) 关闭进气管路上的闸阀4；
- 2) 启动电动机(从传动方向看，电机为顺时针方向旋转，右侧为吸气口，左侧为排气口)。SK型水环式真空泵为机械密封，应先给机械密封加水再起电动机；
- 3) 打开供水管上的阀门6或直接用自来水向SK型水环式真空泵供水并逐渐增加供水量，至供水量符合规定要求为止；
- 4) 当SK型水环式真空泵达极限真空或大压力时，打开进气管路上的闸阀2，泵开始正常工作；
- 5) 调整填料压盖，使水成滴往外滴为好；
- 6) 由阀门来调整气水分离器向SK型水环式真空泵供水量，以便在要求的技术条件下运转，使功率消耗小，达到性能指标，满足工作要求；
- 7) 调整供水管供给气水分离器的水量，以使用小的水耗量，保证SK型水环式真空泵内所要求的技术规范；
- 8) SK型水环式真空泵在极限压力下工作时，泵内可能由于物理作用而发生爆声，但功率消耗并不增大，可将进气管路上的阀门打开，使之进入少量气体，爆声即行消失。如果爆声不消失，且功率消耗增大，铁岭真空泵，则表明SK型水环式真空泵已发生故障，应停车检修。

真空泵运行过程中如何噪音因素

真空泵的噪声，通常指泵在温度稳定时，sk水环真空泵，在极限真空下测得的噪声级。它包括泵本身的噪声和电机噪声对用户来说，还关心泵温未稳定时的起动阶段的噪声和不同入口压强下运转的噪声，水环真空泵，还有开气镇工作时的噪声。因此，要考虑多种影响因素。

就发声的部位来分，泵的噪声有下列几个可能方面：

- (1) 旋片对缸体的撞击，2BV水环真空泵，泵残余容积和排气死隙中的压力油的发声；
- (2) 排气阀片对阀座和支持件的撞击；
- (3) 箱体内的回声和气泡声；
- (4) 轴承噪声；
- (5) 大量气、油冲击挡油板等引起的噪声；
- (6) 其他。如传动引起的噪声，风冷泵的风扇噪声等。
- (7) 电机噪声，这是至关重要的因素。

2BV型水环式真空泵启动

2BV型水环式真空泵长期停车的泵在开动以前，必须用手转动数圈，以证实水环真空泵内没有卡住或其它损坏现象。

2BV型水环式真空泵启动按以下顺序进行（参见图五）

- (1) 打开排气管阀门。
- (2) 启动电动机（应注意电机的正反转）
- (3) 迅速打开图五供水管2。逐渐增加供水量，至供水量符合规定要求为止，（应注意不要干运行真空泵）。

铁岭真空泵-2BV水环真空泵-淄博凯顺真空(优质商家)由淄博凯顺真空设备有限公司提供。淄博凯顺真空设备有限公司（www.zibokaishun.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！