

# 安平凌润 冲孔网厂家 冲孔网

产品名称	安平凌润 冲孔网厂家 冲孔网
公司名称	安平县凌润金属丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县安平镇北大良村村南50米处
联系电话	15731879779

## 产品详情

下面就分开介绍一下步骤。

- 1.底漆涂层：**就是进行产品底材封闭的底漆装饰，这一层作为内在的装饰工艺主要是为了提高进一步涂饰时的涂层抗渗透的强度。通过有效的底层涂漆对产品进行首层保护。既可以稳定表面效果，又可以提高面漆材料和冲孔网的附着效果。一般底漆的厚度控制在5-10微米左右。
- 2.面漆涂饰：**在产品表面进行相应颜色上的喷涂，是进行装饰时比较重要的一个步骤。面漆涂层是直接涂饰在产品的表面，面漆涂层既可以添加有效地外观装饰效果，可以避免产品直接接触外部空气，使之不受酸雨、污染物等的侵袭。延缓产品老化速度，一般面漆的厚度要求控制在20-30微米左右。
- 3.罩光漆涂层：**做清漆处理的原因主要在于增加涂层对于外部环境的抗侵袭能力。更好地保护面漆涂层的完好，冲孔网厂家，增强其表面的光泽效果，镀锌冲孔网，同时保持颜色的光泽鲜明。
- 4.固化处理：**对三层涂层的进一步巩固使之具有更好地装饰效果。这一步骤需要将产品保持在固化炉中进行高温巩固，温度控制早180-250摄氏度之间。在对冲孔网进行加工20分钟左右取出即可。在固化处理好后的产品一般应用10年时间是没有任何问题的。

**产品特性：**易于加工成型、可以喷漆或抛光、易于安装、引人注目的外观、各种厚度的板材、多种选择的孔径和排列方式、良好的吸音效果、较轻的重量、较长的使用寿命、准确的尺寸。

冲孔网还广泛应用于 化工机械、制药设备、食品饮料机械、烟卷机械、收割机、干洗机、烫台、消音设备、制冷设备（中央空调）音箱、工艺品制作、造纸、液压配件、滤清设备等各行各业。

**冲孔网定义：**冲孔网是指在不同材料上打上不同形状的孔。以适应不同的需求。

材质：冲孔网用的原材料大多有：不锈钢板 低碳钢板 镀锌板 PVC板 冷轧卷 热轧板 铝板 铜板等等。

孔型：长方孔、方孔、菱形孔、圆孔、长圆孔、六角形孔、十字孔、三角孔、长腰孔、梅花孔、鱼鳞孔、图案孔、八字网、人字孔、五角星形孔、不规则孔、起鼓孔、异型孔、百叶孔等。冲孔网还广泛应用于电子行业，如音响的防尘隔音罩等。

平时生活中多见的有如下几种。1、不锈钢外表存积着富含其他金属元素的粉尘或金属颗粒的附着物。在湿润的空气中，附着物与不锈钢间的冷凝水。将二者连成一个微电池，引发了电化学反应，保护膜遭到损坏，冲孔网板，称之为电化学腐蚀。

2、不锈钢外表粘附有机物汁液（如瓜菜、面汤、痰等）。在有水氧状况下，构成有机酸，冲孔网，长期则有机酸对金属外表的腐蚀。

3、不锈钢外表粘附富含酸、碱、盐类物质（如装修墙面的碱水、石灰水喷溅），导致部分腐蚀。

4、在有污染的空气中（如富含大量硫化物、氧化碳、氧化氮的大气），遇冷凝水，构成硫酸、醋酸液点，导致化学腐蚀。以上状况均可造成不锈钢外表防护膜的损坏引发锈蚀。

安平凌润(图)-冲孔网厂家-冲孔网由安平县凌润金属丝网制品有限公司提供。安平凌润(图)-冲孔网厂家-冲孔网是安平县凌润金属丝网制品有限公司（[www.aplingrun.com](http://www.aplingrun.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：攸亚东。