

输送带规格 河北夯拓商贸 青岛输送带

产品名称	输送带规格 河北夯拓商贸 青岛输送带
公司名称	河北夯拓商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市博野县东王各庄村
联系电话	15227078111

产品详情

如何选择合适的耐热输送带

专业的输送带厂家，输送带生产厂家博野县会杰输送带制造有限公司旗下公司河北夯拓商贸有限公司。

耐热输送带是由多层橡胶棉帆布（涤棉布）或者聚酯帆布上下覆有耐高温或耐热橡胶、经高温硫化粘合在一起，适合输送175 以下热焦碳、水泥、熔渣和热铸件等。

依据耐热输送带所输送物料的温度、表面结构形状及粘度等参数选择输送带规格型号。如当输送温度为150 的烧结矿石、焦炭等大块物料，并且物料与带面接触面积较小时，输送带表面温度保持在60 - 80 ；当输送带输送水泥粉等粘度较小的物料时，输送带规格，物料温度与带面温度相差就很小。

带面温度与耐热输送带的使用寿命密切相关，直接影响到覆盖胶与芯层、芯层之间的粘合强度、覆盖胶的耐磨性、抗龟裂性等。应在充分调查测量带表面温度等使用条件后，选择耐热输送带的类型。较厚的覆盖胶是保证输送带使用寿命的重要条件，输送较重热物料时，建议耐热输送带的盖胶厚度上胶6 - 9mm ，下胶2 - 4mm ，青岛输送带，这样能延长输送带使用寿命。

尼龙输送带产品详情

尼龙输送带产品详情

尼龙输送带广泛用于矿山、煤场、化工、冶金、建筑、港口等部门。尼龙输送带适用于常温下输送非腐蚀性的无尖刺的块状、粒状、粉末的多种物料、如煤炭、焦炭、砂石、水泥等散物（料）或成件物品，输送堆积密度为6.5~2.5t/m³的各种块状、粒状、粉状等松散状物料，也可用于成体物品输送。

尼龙输送带和普通棉布芯输送带相比具有强力高、弹性好、耐冲击、自重轻、成槽性好等优点，它可以有效的降低输送成本，输送带厂家，实现高速、大跨度、长距离输送。

尼龙输送带特点1、带体弹性好，耐冲击，耐磨损，层间粘合强度大。

2、屈挠性好，易于成槽。

3、不发生霉蚀。

4、快捷方便，耐热输送带，大大提高了工作效率和工作完整程度。

输送带输送带

橡胶输送带的保养方法有哪些？

输送带在使用(use)一段时间之后需要进行一定的维护，下面橡胶(Rubber)输送带厂家为大家介绍橡胶输送带的保养方法(method)有哪些！

1、贮存时库房内温度 (temperature)宜保持在—15 —+40 之间，相对湿度宜保持在50—80%之间。橡胶输送带具有耐热带、耐磨带、耐灼烧带、耐油带、耐碱带、耐碱带、耐热带、耐寒带等特性。主要用于各矿山、冶金、钢铁、煤炭、水电、建材、化工、粮食等企业的固体物料输送。

2、橡胶(Rubber)输送带在运送和贮存中，应保持清洁，防止(f á ng zh)阳光直射，雨雪浸淋，防止与酸(Acidity)、碱(Alkali)、油类等影响橡胶质量的物质接触，并距离发热设备(sh è b è i)1米以外。橡胶输送带从微观构成来看，输送带主要由骨架材料、覆盖层及打底材料三大部分组成，其中覆盖层为决定其性能及用途的关键部分。

3、橡胶(Rubber)输送带工作速度不应大于5.0米/秒，运送块度大，磨损(零部件失效的一种基本类型)性大的物料和运用固定犁型卸料设备(sh è b è i)时应尽量选用低速。超出规矩速度时，会影响胶带运用寿命(lif etime)。

4、贮存中橡胶(Rubber)输送带须成卷放置，不得折叠，放置时期应每季翻动一次。

5、为减轻物料对胶带的冲击与磨损，给料方向应顺胶带的工作(job)方向；物料下落到胶带上的落差应尽量减小；给料口应避开滚筒或托辊 (g n)的正上方；

输送带规格-河北夯拓商贸-青岛输送带由河北夯拓商贸有限公司提供。河北夯拓商贸有限公司 (www.hbh angtuo.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈

社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。河北夯拓商贸——您可信赖的朋友，
公司地址：河北省保定市博野县东王各庄村，联系人：王经理。