

碳钢截止阀J41H-PN16

产品名称	碳钢截止阀J41H-PN16
公司名称	温州市截高阀门有限公司
价格	70.00/套
规格参数	品牌:截高 型号:J41H-PN16 连接形式:法兰
公司地址	中国 浙江 温州市 温州市龙湾区永兴工业园区下垟街573弄1号
联系电话	86 0577 86910967 13567796056、15057579551

产品详情

品牌	截高	型号	J41H-PN16
连接形式	法兰	材质	碳钢
公称口径	DN10-600 (mm)	适用介质	水 蒸汽 油品等
压力环境	16-25	工作温度	常温
标准	国标	外形	中型
流动方向	单向	驱动方式	手动
零部件及配件	阀体	形态	角式
类型(通道位置)	直角式		

1.1用途:[截止阀](#)适用于工业管路上，作为启闭机构。

1.2性能规范：

型号	公称压力 (mpa)	试验压力 (mpa)			工作温度 (°C)	适用介质
		壳体	密封	气密封		
J41H-16C	1.6	2.4	1.76	0.6	425	水、油品、蒸汽

2.工作原理和结构说明

2.1本[截止阀](#)的设计结构是按照gb12235-1989进行设计制造的，[阀门](#)的检验标准按照jb/t9092-1999。

2.2手轮按顺时针方向旋转时，阀瓣下降将通路切断，逆转时则反之。

2.3 阀杆上有倒关装置时，当阀瓣打开，阀杆上升到最高位置时，可利用此倒关装置，以避免填料箱内的填料经常和介质接触，延长填料的使用寿命。

2.4 介质由阀瓣的下面往上流。

2.5 阀门的接构长度按gb12221-1989的规定，法兰的连接尺寸按jb/t79-1994的规定。

3. 主要外形尺寸和连接尺寸：

略

4. 主要零件的材料：

阀体、阀盖、阀瓣	密封面	阀杆螺母	阀杆	填料
碳钢	焊烙不锈钢	铝青铜	铬不锈钢	柔性石墨

5. 维护保养和安装使用注意事项

5.1 本阀门通路两端须堵塞，存放在干燥通风的室内，如长期存放，应经常检查，防止锈蚀。

5.2 安装前应将阀门清洗干净，并消除在运输过程中造成的缺陷。

5.3 安装时必须仔细核对阀门上的标志和铭牌是否符合使用要求。

5.4 本阀门可安装于任何工作位置，但必须便于检修和操作。

5.5 传动部位应保持清洁，定期加注润滑剂。

6. 可能发生的故障及其消除办法

6.1 填料处渗漏

(1) 填料压盖太松，可均匀地将压紧填料压盖用的螺母旋紧。

(2) 填料圈数不够，应增加填料。

(3) 填料由于使用过久或保存不当失效，应更换新填料，更换时须注意各圈间的接头应交叉错开120°。

6.2 阀瓣和阀座密封面间

(1) 密封面间夹有污物，可冲洗消除之。

(2) 密封面如有损伤，应重新研磨，必要时可重新堆焊及加工，研磨的密封面必须平整，其粗糙度不得低于0.4。

6.3 阀体和阀盖连接处渗漏

body cover disc		face			working temperature	medium
wcb	2cr13	13cr	增强柔性石墨	柔性石墨	425	水
wc1	38crmoal	stl	enhanced flexible graphite	增强柔性石墨	450	蒸汽
wc6	25cr2mov	木体材料	13cr/柔性石墨	flexible graphite	540	油品
wc9		with body	1cr13/flexible graphite	enhanced flexible graphite	570	water
c5 c12		material	08软钢	sfb/260	540	steam
		尼龙	08 soft steal	sfp/260		petroleum products
zgcr5mo		nylon	0cr18ni9ti	ptfe	200	硝酸类nitric acid
zg1cr18ni9ti	1cr18ni9ti		0cr17ni12mo2ti		200	醋酸类acetic acid
zg1cr18ni12mo2ti	1cr18ni12mo2ti		xd550f(t)			
			ptfe			

规格 主要尺寸和重量 size main dimensions and weight (mm kg)

1.6mpa	dn		d	d1	d2	b	n- d	h	do	重量 weight
凸面	10	130	90	60	40	14	4-14	198	120	4.9
	15	130	95	65	45	14	4-14	218	120	5.3
法兰rfj41	20	150	105	75	55	14	4-14	258	140	7.0
hj41yj41w	25	160	115	85	65	14	4-14	275	160	7.4
j41fj41n	32	180	135	100	78	16	4-18	280	180	8.3
	40	200	145	110	85	16	4-18	330	200	12.6
16c16p16r16i	50	230	160	125	100	16	4-18	350	240	14
	65	290	180	145	120	18	4-18	400	280	22.7
	80	310	195	160	135	20	8-18	355	280	29
	100	350	215	180	155	20	8-18	415	320	32.8
	125	400	245	210	185	22	8-18	460	360	79.5
	150	480	280	240	210	24	8-23	510	400	93
	200	600	335	295	265	26	12-23	710	400	179
	250	622	405	355	320	30	12-25	786	450	441
300	698	460	410	375	30	12-25	925	500	646	

规格 主要尺寸和重量 size main dimensions and weight (mm kg)

2.5mpa	dn	l	d	d1	d2	b	n- d	h	do	重量 weight
凸面法	10	130	90	60	40	16	4-14	198	120	4.9
兰rfj41hj	15	130	95	65	45	16	4-14	218	120	5.3
41yj41wj	20	150	105	75	55	16	4-14	258	140	7.0
41fj41n	25	160	115	85	65	16	4-14	275	160	7.4
	32	180	135	100	78	18	4-18	280	180	8.3
16c16p1	40	200	145	110	85	18	4-18	330	200	12.6
6r16i	50	230	160	125	100	20	8-18	350	240	16
	65	290	180	145	120	22	8-18	400	280	25
	80	310	195	160	135	22	8-23	355	280	30
	100	350	230	190	160	24	8-25	415	320	34.8
	125	400	270	220	188	28	8-25	460	360	89.5
	150	480	300	250	218	30	12-25	510	400	99
	200	600	360	310	278	34	12-25	710	400	181
	250	622	425	370	332	36	12-30	786	450	445
	300	698	485	430	390	40	16-30	925	500	651