

HH44H/Z/X/-16C-DN200 微阻缓闭式止回阀WCB铸钢

产品名称	HH44H/Z/X/-16C-DN200 微阻缓闭式止回阀WCB铸钢
公司名称	温州市截高阀门有限公司
价格	580.00/套
规格参数	品牌:截高 型号:HH44HZXT 种类:SFCV橡胶瓣式
公司地址	中国 浙江 温州市 温州市龙湾区永兴工业园区下垟街573弄1号
联系电话	86 0577 86910967 13567796056、15057579551

产品详情

品牌	截高	型号	HH44HZXT
种类	SFCV橡胶瓣式	材质	灰铸铁、铸钢 钢板、橡胶组合件 不锈钢
连接形式	法兰	结构形式	旋启式
公称通径	DN40-DN800 (mm)	适用介质	水、蒸汽 油品 弱腐蚀性液体
形态	旋塞式	压力环境	常压
标准	国标	流动方向	单向
驱动方式	手动	工作温度	常温
类型(通道位置)	直通式		
微阻缓闭止回阀			

一、微阻缓闭止回阀概述及简图：

微阻缓闭式止回阀是上海依耐泵阀有限公司开发应用于给排水管道，安装在水泵出口处用来防止介质逆流和消除破坏性水锤，并能有效地减少阀门关闭水锤压力，可保障管网安全运行。微阻缓闭式止回阀具有阀瓣轻、开度大、节电效果显著，液体阻力小，水锤消除机构设计新颖，密封性能稳定可靠、耐磨损、使用寿命长、动行平稳、无振动、无噪声等特点。

hh44(z/x)、hh44(x/t/h)微阻缓闭止回阀

二、hh44x微阻缓闭式止回阀产品概述

微阻缓闭止回阀用于给排水管道，安装在水泵出口处用来防止介质逆流和消除破坏性水锤，并且有效地减少阀门关闭水锤压力，可保障管网安全运行。它具有阀瓣轻、开度大、节电效果显著，流体阻力小，水锤消除机构设计新颖，密封性能稳定可靠、耐磨损、使用寿命长、运行平稳、无振动、无噪声等特点。

微阻缓闭止回阀结构图示:

三、hh44x微阻缓闭式止回阀主要技术参数

公称压力：1.0 ~ 2.5mpa

公称通径：40 ~ 800mm

适用介质：水、弱腐蚀性液体

适用温度：0 ~ 80 （如需要，可达200 ）

法兰标准：gb/t 17241.6 gb/t 9113

试验标准: gb/t 13927 ap1598

四、hh44x微阻缓闭式止回阀主要零部件材料

零件名称	阀体、阀盖	阀瓣	阀轴
材料	灰铸铁、铸钢	钢板、橡胶组合件	不锈钢

五、hh44x微阻缓闭式止回阀主要外形连接尺寸 单位：mm

dn (mm)	40	50	65	80	100
h	200	230	290	310	350
l	300	300	320	354	350
b	220	270	290	300	320