# 浙江手动铸钢螺旋方形闸门

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 浙江手动铸钢螺旋方形闸门 |
| 公司名称 | 温州市截高阀门有限公司 |
| 价格 | 1450.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:截高<br>型号:螺旋闸门<br>连接形式:螺纹 |
| 公司地址 | 中国 浙江 温州市<br>温州市龙弯区永兴工业园区下垟街573弄1号 |
| 联系电话 | 86 0577 86910967 13567796056、15057579551 |

# 产品详情

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 截高 | 型号 | 螺旋闸门 |
| 连接形式 | 螺纹 | 主体材料 | 铸钢 |
| 公称通径 | DN250-DN1000（mm） | 适用介质 | 无粘度的固体、粉料及小于φ10mm的颗粒料，晶粒料的输送及流量调节 |
| 材质 | 铸钢 | 密封形式 | 硬密封型 |
| 标准 | 国标 | 外形 | 大型 |
| 流动方向 | 单向 | 驱动方式 | 手动 电动 气动 液动 |
| 零部件及配件 | 阀体 | 用途 | 流量控制 |
| 压力环境 | 低压 | 工作温度 | 常温 |
| 类型(通道位置) | 直通式 | | |

螺旋方形闸门用途

螺旋闸门是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料的流量或输送量的主要控制设备，广泛应用于矿山、粮食等行业控制流量变化或迅速切断(物料直径≤50mm)。

| 类别 | a×a | b×b | c×c | l | h | do | n-d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单向 | 200×200 | 256×256 | 296×296 | 100 | 820 | 300 | 8-φ12 |
| | 250×250 | 306×306 | 346×346 | 100 | 930 | 340 | 8-φ14 |
| | 300×300 | 356×356 | 396×396 | 100 | 1050 | 380 | 8-φ14 |
| | 400×400 | 456×456 | 496×496 | 100 | 1140 | 445 | 12-φ14 |
| | 450×450 | 510×510 | 556×556 | 120 | 1450 | 530 | 12-φ18 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 500×500 | 560×560 | 606×606 | 120 | 1610 | 580 | 16-φ18 |
| 双向 | 600×600 | 660×660 | 706×706 | 120 | 1830 | 450 | 16-φ18 |
| | 700×700 | 770×770 | 820×820 | 140 | 2130 | 450 | 20-φ18 |
| | 800×800 | 870×870 | 920×920 | 140 | 2440 | 450 | 20-φ18 |
| | 900×900 | 974×974 | 1030×1030 | 160 | 3660 | 450 | 24-φ23 |
| | 1000×1000 | 1074×1074 | 1130×1130 | 160 | 2870 | 450 | 24-φ23 |
| 说明note | lmd-单向lms-双向 | ⅰ-手轮ⅱ-链条 | 条节数m=0.105x-113(x是丝杆中心离地面高度)距地面小于1.7米用于手轮大于1.7米用链轮 | | | | |
| 注：可来图来样定作非标的螺旋闸门 | | | | | | | |

产品摘要：螺旋闸门用于建材、冶金、矿山、电力、化工、玻璃、轻工、粮食等行业的库顶、库底及进出口等。是控制流量变化较大，启动频繁，切断迅速的理想设备。

该闸门结构简单、操作灵活、重量轻、无卡阻、切断快，特别适用于各类无粘度的固体、粉料及小于φ10mm的颗粒料，晶粒料的输送及流量调节，安装不受角度限制，操作方便，能随时调节开度。主要由框架、闸板、丝杆、螺母等零件构成。

材料及连接尺寸

| 类别 | a×a | b×b | c×c | h | l |
|---|---|---|---|---|---|
| 单向 | 200×200 | 256×256 | 296×296 | 820 | 100 |
| 250×250 | 306×306 | 346×346 | 930 | 100 | 8-φ14 |
| 300×300 | 356×356 | 396×396 | 1050 | 100 | 8-φ14 |
| 400×400 | 456×456 | 496×496 | 140 | 100 | 12-φ14 |
| 450×450 | 510×510 | 556×556 | 1450 | 120 | 12-φ18 |
| 500×500 | 560×560 | 606×606 | 1610 | 120 | 16-φ18 |
| 双向 | 600×600 | 660×660 | 706×706 | 1830 | 120 |
| 700×700 | 770×770 | 820×820 | 2130 | 140 | 20-φ18 |
| 800×800 | 870×870 | 920×920 | 2440 | 140 | 20-φ18 |
| 900×900 | 974×974 | 1030×1030 | 2660 | 160 | 27-φ23 |
| 1000×1000 | 10741074 | 1130×1130 | 2870 | 160 | 24-φ23 |
| 说明 | lmd-单向 | i-手轮 | 距地面小于1.7米用手轮，大于1.7米用链轮<br><br>链条节数m=0.105x-113（x是丝杆中心离地面度度） | | |