

浙江手动铸钢螺旋方形闸门

产品名称	浙江手动铸钢螺旋方形闸门
公司名称	温州市截高阀门有限公司
价格	1450.00/套
规格参数	品牌:截高 型号:螺旋闸门 连接形式:螺纹
公司地址	中国 浙江 温州市 温州市龙湾区永兴工业园区下垟街573弄1号
联系电话	86 0577 86910967 13567796056、15057579551

产品详情

品牌	截高	型号	螺旋闸门
连接形式	螺纹	主体材料	铸钢
公称口径	DN250-DN1000 (mm)	适用介质	无粘度的固体、粉料及小于 10mm的颗粒料,晶粒料的输送及流量调节
材质	铸钢	密封形式	硬密封型
标准	国标	外形	大型
流动方向	单向	驱动方式	手动 电动 气动 液动
零部件及配件	阀体	用途	流量控制
压力环境	低压	工作温度	常温
类型(通道位置)	直通式		

螺旋方形闸门用途

螺旋闸门是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料流量或输送量的主要控制设备,广泛应用于矿山、粮食等行业控制流量变化或迅速切断(物料直径 50mm)。

类别	a × a	b × b	c × c	l	h	do	n-d
单向	200 × 200	256 × 256	296 × 296	100	820	300	8- 12
	250 × 250	306 × 306	346 × 346	100	930	340	8- 14
	300 × 300	356 × 356	396 × 396	100	1050	380	8- 14
	400 × 400	456 × 456	496 × 496	100	1140	445	12- 14
	450 × 450	510 × 510	556 × 556	120	1450	530	12- 18

	500 × 500	560 × 560	606 × 606	120	1610	580	16- 18
双向	600 × 600	660 × 660	706 × 706	120	1830	450	16- 18
	700 × 700	770 × 770	820 × 820	140	2130	450	20- 18
	800 × 800	870 × 870	920 × 920	140	2440	450	20- 18
	900 × 900	974 × 974	1030 × 1030	160	3660	450	24- 23
	1000 × 1000	1074 × 1074	1130 × 1130	160	2870	450	24- 23
说明note	lmd-单向 lms-双向	-手轮 - 链条	条节数 $m=0.105x-113$ (x 是丝杆中心离地面高度)距地面小于1.7米用于手轮大于1.7米用链轮				
注：可来图来样定作非标的螺旋闸门							

产品摘要：螺旋闸门用于建材、冶金、矿山、电力、化工、玻璃、轻工、粮食等行业的库顶、库底及进出口等。是控制流量变化较大，启动频繁，切断迅速的理想设备。

该闸门结构简单、操作灵活、重量轻、无卡阻、切断快，特别适用于各类无粘度的固体、粉料及小于 10mm的颗粒料，晶粒料的输送及流量调节，安装不受角度限制，操作方便，能随时调节开度。主要由框架、闸板、丝杆、螺母等零件构成。

材料及连接尺寸

类别	a × a	b × b	c × c	h	l
单向	200 × 200	256 × 256	296 × 296	820	100
250 × 250	306 × 306	346 × 346	930	100	8- 14
300 × 300	356 × 356	396 × 396	1050	100	8- 14
400 × 400	456 × 456	496 × 496	140	100	12- 14
450 × 450	510 × 510	556 × 556	1450	120	12- 18
500 × 500	560 × 560	606 × 606	1610	120	16- 18
双向	600 × 600	660 × 660	706 × 706	1830	120
700 × 700	770 × 770	820 × 820	2130	140	20- 18
800 × 800	870 × 870	920 × 920	2440	140	20- 18
900 × 900	974 × 974	1030 × 1030	2660	160	27- 23
1000 × 1000	1074 × 1074	1130 × 1130	2870	160	24- 23
说明	lmd-单向	i-手轮	距地面小于1.7米用手轮，大于1.7米用链轮		
			链条节数 $m=0.105x-113$ (x 是丝杆中心离地面高度)		