

玻璃钢格栅 众扬新型建材厂家 格栅

产品名称	玻璃钢格栅 众扬新型建材厂家 格栅
公司名称	枣庄众扬新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省枣庄市峄城区吴林经济开发区178号
联系电话	13906327508

产品详情

格栅

许多汽车服务行业为了提高爱车人士的体验感，将以前的水泥地面改铺格栅，用于日常清洁和提高整体档次的效果。今天，我们将介绍格栅的类型及施工方法。

在进行安装铺设前应先选择洗车房格栅的种类，分为玻璃钢格栅和塑料格栅。玻璃钢格栅铺设前，应根据自己的店面制定平面图，计算出铺设面积，然后根据现场实际情况选择铺设方案。

洗车房格栅的种类：

一种：塑料格栅。与传统的塑料格栅相比，人们对塑料格栅的了解可能不多，但塑料格栅的铺设要简单得多。塑料格栅是拼凑在一起的。在施工前，需要计算场地的面积，以及环境的实际情况、地面的突出部分等。计划完成后，可直接铺设。一些朋友可能会问他们是否需要挖沟。了解塑料格栅的朋友知道塑料格栅的厚度是3厘米、5厘米和6厘米。不管怎样，下面都有支持点。它还允许废水污点直接从格栅流出，最终收集到池塘中。在塑料格栅的铺设中，不需要太多的人工操作，因为格栅的拼接非常简单，如果铺设面积不太大，一个人就可以完成，尤其是运输是很方便的哦，因为都是纸箱包装的，搬运非常方便的。

第二种：玻璃钢格栅。大部分的是整张的，当然有些突出的区域需要单独计算。铺设方案制定时，玻璃钢格栅，必须在本场地开挖排水沟，使废水污迹通过排水沟流入池塘。在开挖排水沟时，还应考虑玻璃钢格栅的承载条件和地面条件等。当这些条件得到妥善处理，将安排人工铺设。最后，格栅，在地面施工中一定要注意，因为现在很多商店都有地暖，如玻璃钢格栅需要挖沟，在开始工作时一定要清楚暖气管的位置，不要切割。由于拼接格栅工作量比较小，也是免挖槽的格栅。

格栅

大部分洗车店装修都会用到一种叫格栅的建材，玻璃钢格栅厂家，玻璃钢格栅也叫作玻璃钢地沟盖板、洗车格栅等，就是用来排水和承载汽车的一种格栅，具有很好的耐腐蚀性、抗压性、抗裂性。今天我们就跟大家聊聊洗车玻璃钢格栅在洗车店的应用。

洗车玻璃钢格栅属于玻璃钢格栅的一种，它是采用模塑成型工艺制作的带有许多规则分布的矩形、方形空格的玻璃钢板材，洗车店格栅，具有双向同性的力学特征。它是一种非金属材料，在化学介质的作用下不会发生电化学腐蚀而生锈，不会因此使得材料的结构受到破坏，不需要进行定期或不定期的检查、维护、不会导致工厂停产，并且不会像金属格栅那样由于许多不可见因素的存在，引起一系列的不可预见事故的发生。

所以，现在洗车玻璃钢格栅已逐渐成为传统的铁、木、水泥等材料的升级换代产品。那为啥洗车店装修都选用洗车玻璃钢格栅呢？

因为洗车店的地面长时间被水侵蚀，而且需要一定的承重能力。一般的格栅经过长时间的水流冲击之后，会生锈，而且长此以往，会产生锈蚀，不仅承重能力降低，而且还具有一定的危险性。而格栅则具备了耐多种化学介质的腐蚀的性能，不生锈，可以长时间使用，只需要的简单的清洗维护即可。同时还具备了良好的防火阻燃性能，可以满足工程对防火的要求，从而保证安全。还有一点是玻璃钢地格栅颜色鲜艳，长时间使用不会褪色，可根据装修风格进行尺寸和颜色定制，满足洗车店不同装修风格的需要。

目前，格栅的应用已经成为了一种潮流趋势。格栅有着传统金属格栅、木质格栅无法媲美的耐腐蚀、耐老化、不生锈、寿命长等特点。尤其适合在潮湿腐蚀、易1燃易1爆的环境中使用。今天小编就为大家介绍下如何选择洗车格栅的材质规格？

洗车格栅材质：

因为洗车店的工作环境对于格栅的耐腐蚀性能要求并不高，所以我们常用的树脂原料是不饱和邻树脂196，其具有无色透明、低粘度、低放热、高速相容性、光泽度亮等特点，用它生产出来的玻璃钢格栅板平整光滑、光泽度好、强度大并且具有一定的韧性。玻纤种类以及填充物类型一般选择最为经济的高碱粗纱和碳酸钙粉，如果对于格栅板的强度要求较高，那就使用中碱粗纱或者效果更好的无碱粗纱。

格栅规格：洗车格栅的规格一般选择的是38X38X38mm的类型，这种38mm厚度的格栅板承载能力较强，常在洗车场、污水处理厂、化工厂等处被用作车辆来往承载、机器操作的平台、排水板等使用。38mm厚度的模塑格栅的常用整板尺寸包括1.22mX2.44m、1.22mX3.66m和1mX4.04m三种，至于要选择哪种整板尺寸更加经济合理，就要根据洗车位的具体尺寸来决定。洗车格栅是腐蚀环境中的理想产品，它不会像金属那样容易生锈，也不会像木质那样容易腐烂。

玻璃钢格栅-众扬新型建材厂家-格栅由枣庄众扬新型建材有限公司提供。枣庄众扬新型建材有限公司（www.zzyxc.com）是从事“洗车魔方，拼接格栅，软地砖”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李志高。