

# 两片式内螺纹球阀Q11F-16P

产品名称	两片式内螺纹球阀Q11F-16P
公司名称	温州市截高阀门有限公司
价格	11.00/个
规格参数	型号:Q11F-16P 品牌:截高 材质:碳钢铸钢不锈钢等
公司地址	中国 浙江 温州市 温州市龙湾区永兴工业园区下垟街573弄1号
联系电话	86 0577 86910967 13567796056、15057579551

## 产品详情

型号	Q11F-16P	品牌	截高
材质	碳钢 铸钢 不锈钢等	连接形式	内螺纹
结构形式	浮动球球阀	公称通径	DN6-DN100 (mm)
适用介质	(C) 水、油品、气 (P) 压力环境 硝酸类 (R) 醋酸类	用途	常压
工作温度	常温	标准	国标
流动方向	单向	驱动方式	手动
零部件及配件	阀体	用途	截止
类型(通道位置)	直通式	作用对象	水

广泛应用于食品、制药、石油化工、电力、冶金等工业管线。

### 性能规范

设计制造：按ansi b16.34 检验测试：按api598结构长度：按gb/t 15188.3-94工作压力：用于pn4.0mpa以下温度范围：mf-40~232 -40~500 mp-40~300 -40~572 适用介质：(c) 水、油品、气 (p) 硝酸类 (r) 醋酸类螺纹标准：bsp、bspt、npt、din259/29 99、iso7/1-1982、iso228/1-1982、rp、rc产品规格：1/4"~3"材料标准 (c) astm a216-wcb、din1.619 (p) (r) astm a351-cf8 (304)、din1.4308 ; astm a351-cf8m (316)、din 1.4408

### 其他说明：

(c) (p) 球体、阀杆采用ss304。本公司还可提供astm a351-cf3m (316l)、din1.4404及双相不锈钢、蒙乃尔等材料。

## 主要零件材料

序号	部分	材质
1	阀体	cf8 cf8m wcb
2	阀座 ( mf )	增强聚四氟乙烯
3	球体	ss316 ss304 cf8 cf8m
4	阀盖	cf8 cf8m wcb
5	垫片	对位聚苯
6	垫片	四氟乙烯
7	填料	四氟乙烯
8	阀杆	ss316 ss304
9	压紧螺母	ss304
10	垫圈	ss304
11	螺母	ss304
12	手柄	ss304
13	手柄套	塑料

mp 阀座采用对位聚苯。

主要尺寸 单位:毫米

size	g	d	l	h	a
8	1/4"	10	52	50	100
10	3/8"	10	52	50	100
15	1/2"	15	60	52	105
20	3/4"	20	65	60	120
25	1"	25	75	65	130
32	1 1/4"	32	90	80	150
40	1 1/2"	38	100	87	165
50	2"	50	120	97	165
65	2 1/2"	64	147	128	240
80	3"	76	170	150	240