

家用化粪池 农村家庭化粪池图片

产品名称	家用化粪池 农村家庭化粪池图片
公司名称	湖北六强环保设备有限公司
价格	650.00/套
规格参数	品牌:六强 型号:2立方 产地:湖北
公司地址	当阳市玉阳办事处三里港村六组（注册地址）
联系电话	13997740788

产品详情

家用化粪池 农村家庭化粪池图片

湖北六强环保设备有限公司加工、制造、销售玻璃钢制品、污水处理设备、模压制品、管道制品、工程施工安装，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料。公司主要经营产品：玻璃钢化粪池、玻璃钢电缆支架、电缆桥架、井房、配电箱、玻璃钢电表箱等，多种型号供您选择，产品支持定做。公司的愿景是成为中国的玻璃钢企业。为使用户满意，公司有周到的售后服务和技术服务，一在保修期间，免费维修，提供备品材料和技术服务。

环保型家用化粪池优势：

- 1.SMC模压化粪池使用寿命长，抗压强度高，工期快，价格低，适用于新农村改造、旧城区改建以及工业民用建筑和环保领域。
- 2.玻璃钢材质的化粪池易于安装施工和老城区化粪池的改造重建，易地搬迁十分方便。
- 3.一体三格式化粪池安装考虑因素很少的可根据场地需要自由组合安装，安装后两个小时即可投入使用。
- 4.玻璃钢模压化粪池施工速度快、当日安装，当日使用。现场只需按要求挖好基坑，安装后两小时即可投入使用，便于抢赶工期，避免因时间拖延而使基坑坍塌的工况。

模压玻璃钢化粪池安装需知：

- 1.当模压玻璃钢化粪池埋设深度 1.2米时，地面荷载为公路II级，若荷载超出公路II级时路面需增加构造保护措施，具体情况由现场技术人员确定。

2.模压玻璃钢化粪池埋设在 < 1.2米时，如需通过车辆时，路面需增加构造保护措施，具体情况由现场技术人员确定。

3.埋设深度计算(如图所示)及管道连接说明：计算公式参照如下：(进水管上管顶距化粪池罐顶100mm，出水管上管顶距化粪池罐顶150mm)。无地下水 $H=H_1+d+100$ $H_1=h+100$ 有地下水 $H=H_1+d+100+200$ $H_1=h+100$

4.需方在定货时，需向厂家说明管径尺寸，化粪池在出厂前，厂家负责由玻璃钢化粪池接出连接管300m，由玻璃钢化粪池至进出水检查井的连接由需方完成，管道连接参照UPVC管道工程技术规程。

5.化粪池的排气管参照国标05s702图集制作。

6.检查井做法可参照“华北标”《建筑设备施工安装通用图集》91SB4-1“排水工程”中相关做法。

7.化粪池并联当化粪池容积超过50m³时，可用两个单罐并联。(两玻璃钢化粪池间距不小于600mm。其它做法同单体做法)。