科伏五金:自行式升降机使用方法和维护方式

产品名称	科伏五金:自行式升降机使用方法和维护方式
公司名称	江苏鸿瑞兴升降设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:科伏
公司地址	泰兴市黄桥镇白庄居委会十四组(注册地址)
联系电话	15345222555

产品详情

全自动自行式升降机,操作简单,方便快捷,安全可靠,是您升降设备的理想选择,全自动升降设备本产品采用优质结构钢,激光焊接电子机械手单面焊接双面成型工艺,意大利原装进口液压泵站或鞍山合资液压泵站,航天插装阀技术,平台装有水平报警仪,平衡阀,升降平台自动安全板等警报装置,平台安全可靠耐用,作业高度可达12米,载重300公斤,围栏可水平延伸极大的扩展了作业范围,整机一年保修,关键部件五年保修,适合工厂车间,广场大堂机场,园区等有高空作业需求的客户。

全自动自行式升降机是一款自行式高空作业平台,它具有自动行走的功能,能够在不同工作状态下,快速,慢速行走,只需一个人操作便可在空中连续完成上下,前进,后退,转向等所有动作。

自行式高空作业平台,它具有自动行走的功能,能够在不同工作状态下,快速,慢速行走,只需一个人操作便可在空中连续完成上下,前进,后退,转向等所有动作,特别适合于机场候机楼,车站,码头,商场,体育场馆,小区物业,厂矿车间等较大范围的作业。

- 1、经常检查过滤器滤卸车机芯是否堵塞,及时清理粗过滤器和更换精过滤器滤芯。
- 2、油管更换时,焊接后必须卸下来酸洗,清洗干净再装上一面油管内赃物污染整个液压泵站的油压。
- 3、升降平台液压泵站用的是液压油要定期化验,更换,液压油在系统使用中,最初工作200个小时计以后每隔3-6个月取样进行化验检测,并应经常通过视窗获取小样,对色度变化浑浊情况,沉淀物和气味变化进行观感检测,化验不合格要立即更换,使用超过三年油液必须全部更换。
- 4、换油前必须冲洗液压系统中沉淀的污染物和杂质并放净污油以防止新油迅速变质,为了控制污染新油加入前必须经过3-10微米过滤器过滤,推荐使用滤油车给油箱加油。
- 5、油箱与其他元件最好用绸布尼龙布液压升降平台擦洗,忌用棉纱等纤维织物。

制登车桥造业在促进经济发展方面功不可没,但我们也应该认识到不合理的液压升降机工艺也成为当前环境污染,生态破坏的重要凶手之一,绿色制造技术是当前人们探寻升降机可持续发展道路的一个重要成果,它在消除传统升降机制造业的不足和弊端方面能有效发挥其积极作用,不管是从经济发展的角度

,社会发函的角度还是环境保护的角度,绿色制造技术都是人类实现可持续发展必然要采用的技术类型 之一。

绿色制造的优势在于,认识到了经济社会高空作业平台和生态环境之间的关系,并将两者和谐的统一为一个完整的有机体,在充分考虑生态环境承载能力的基础之上合理的执行经济发展策略,放弃了遗忘短视的经济发展模式,坚持经济发展既要与当前的资源和环境情况相适应,又要能够满足人类长远发展的要求。