

# 重庆边坡铁丝网价格

产品名称	重庆边坡铁丝网价格
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

## 产品详情

重庆边坡铁丝网价格，【17288平方米主动防护网现货】主动防护网是比较简单，比较常用的主动防护网只有国标的和非标的，他们的区别也就是在网孔和丝径上，国标的一般26-元/平方米，非标的是20-22元/平方米。

重庆边坡铁丝网价格，用直径3mm的钢丝缠成直径300mm直径的圆圈。减压环的设计和采用使系统的冲力得到进一步提高。用数股钢丝盘结成环形相互套接而形成的网。适用于建筑设施旁有缓冲地带的高山峻岭，把岩崩，飞石，雪崩，泥石流拦截在建筑设施之外，避开灾害对建筑设施的毁坏。其作用是拦截落石防护能量一般为150kj – 2000kj。

被动防护网-菱形网由钢丝绳网或环形网（需拦截小块落石时附加一层铁丝格栅），固定系统（锚杆，拦锚绳，基座和支撑绳），减压环和钢柱四个主要部分构成。系统的柔性防护和拦截强度足以吸收和分散传递石的冲击动能钢柱和钢丝绳网连接组合构成一个整体，对所防护的区域形成面防护，从而阻止崩塌岩石土体的下坠，起到边坡防护作用。

系统布置的具体要求和参数钢丝绳锚杆布置：锚杆采用2× 16钢绳锚杆，长度2 3m，纵横标准间距，排距为4.5m × 4.5m。锚杆孔尽可能布置在天然低洼处，为此可对锚杆的标准间距作0.3m左右的调整，以确保系统尽可能贴紧岩面；局部区域根据需要可增补固定锚杆，增补锚杆长度3m；锚杆孔首应与岩面尽可能垂直。支撑绳：纵横支撑绳均穿过沿程钢丝绳锚杆的环套，并用紧线葫芦张拉至手感不再松动为止，两端用绳卡固定。三为避免支撑绳张拉困难。

SNS主动防护网（包括GAR2，GPS2，GER2和GTC-65A），常用于坡面崩塌，风化剥落，溜坍，溜滑或塌落类地质灾害的加固防护，其明显特征是采用系统锚杆固定，并根据柔性网的不同，分别通过支撑绳和缝合张拉（钢丝绳网或铁丝格栅）或预应力锚杆（TECCO-65格栅）来对柔性网部分实现预张拉。

主动防护系统更适用于坡度不大，施工方便的边坡防护，并能起到一定的生态保护作用，而被动防护系统更适用于坡度较大，施工不变的边坡防护，同时工程造价也相对于主动防护系统经济很多，

但防护效能要有一定下降。在实际工程中需要根据需求进行合理的选择，必要的话可以采用混合使用主动被动两种防护系统。