

塑钢非标齿条价格 保堂链轮 鞍山塑钢非标齿条

产品名称	塑钢非标齿条价格 保堂链轮 鞍山塑钢非标齿条
公司名称	任丘市保堂链轮加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	任丘市议论堡东大坞
联系电话	15831896319

产品详情

齿轮齿条驱动升降机可运送人和货物。主要由塔架、围栏、机厢、驱动装置、控制系统、加节装置、安全装置和起重系统组成。齿轮齿条驱动的升降机与简易升降机相比，具有高度大，架设速度快，安全可靠，人货两用等特点，在建筑施工，特别是高层建筑施工中，广泛应用。塔架：由若干标准节段组成的管子桁架结构。为了保证塔架的稳定，每隔一定高度（约10~15米）用附着杆与建筑物连接一次。塔架节段上装有齿条和导轨架。

塑钢非标齿条也分直齿齿条和斜齿齿条，分别与直齿圆柱齿轮和斜齿圆柱齿轮配对使用；齿条的齿廓为直线而非渐开线（对齿面而言则为平面），相当于分度圆半径为无穷大圆柱齿轮。主要特点：由于齿条齿廓为直线，所以齿廓上各点具有相同的压力角，且等于齿廓的倾斜角，此角称为齿形角，标准值为 20° 。与齿顶线平行的任一条直线上具有相同的齿距和模数。参数选择：齿轮的跳动、全齿深、公法线、齿向是否合格一齿摆差、周节误差是否超差。齿轮、齿条安装后安装距是否合适。齿条、齿轮啮合间隙应是 $0.25 \times \text{模数}$ 。齿条全齿深、跳动、公法线特别是齿向是否合格。

塑钢非标齿条是一种齿分布于条形体上的特殊齿轮。齿条也分直齿齿条和斜齿齿条，分别与直齿圆柱齿轮和斜齿圆柱齿轮配对使用；齿条的齿廓为直线而非渐开线（对齿面而言则为平面），相当于分度圆半径为无穷大圆柱齿轮。用插齿刀按展成法或成形法加工内、外齿轮或齿条等的齿面称为插齿。从插齿过程的原理上分析，插齿刀相当于一对轴线相互平行的圆柱齿轮相啮合。插齿刀实质上就是一个磨有前后角并具有切削刃的齿轮。