

共建共享分纤箱三网合一产品详细分类

产品名称	共建共享分纤箱三网合一产品详细分类
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

共建共享分纤箱三网合一产品详细分类

三网合一网络箱，三网合一配线箱，三网合一楼道箱，三网合一分线箱，三网合一综合箱，三网合一配线箱厂家，三网合一配线箱价格，ftth光纤楼道箱批发，三网合一网络箱厂家，三网合一网络箱价格，三网合一配线箱|三网融合配线箱|三网合一分配箱|三网合一楼道箱|三网合一综合箱|ftth光纤配线箱|fttb光纤楼道箱|fttx光纤分配箱|中国电信配线箱|中国移动通信配线箱|中国联通配线箱|光纤入户箱|光纤到户配线箱|光宽带箱生产基地！三网共建共享楼道分纤箱|ftth型驻地光网络分光配线箱|三网合一箱《资料说明》三网合一光纤分纤箱《容量配置》壁挂型三网合一光纤分纤箱|落地式三网合一光纤分纤箱|野外三网合一光纤分纤箱《批发》三网合一光纤分纤箱安装说明书|fttb三网合一光缆分纤箱|ftth三网合一楼道箱|三合一光缆分纤箱/配线箱/楼道箱/分配箱|三网合一光纤配线箱|ftth共建共享光缆分纤箱|三网融合网络箱【（配线容量：48芯、36芯、72芯、96芯、144芯）中国电信|中国联通|中国移动通信】三网合一光纤分纤箱生产厂家

一、产品简介：FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求

二、主要特点：

- 1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
- 2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。
- 3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。
- 4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层，而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。
- 5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘支持6片，满足施工过程中任意形式的接续
- 6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。
- 7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装
- 8.具有临时尾纤存储区域
- 9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等

- 三、技术参数：
- 1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度
 - 2.箱门开启角度：180°
 - 3.大气压力:70Kpa-106Kpa
 - 4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B
 - 5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB
 - 6.插拔耐久性寿命>1000次
 - 7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)
 - 8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象
- 四、适用性指标:
- 1.标称工作波长850nm1310nm1550nm;
 - 2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;
 - 3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.
 - 4.前面操作、安装都相当迅速方便
 - 5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护
 - 6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器，
 - 7.外型尺寸：壁挂式700*600*120MM 镶嵌式：入墙尺寸700*600*120MM 外墙尺寸720*620*140MM
 - 8.产品重量：壁挂式：14.5KG 镶嵌式：16KG