

# 车间给排水 睿尔肉类加工设备 食品车间给排水图

产品名称	车间给排水 睿尔肉类加工设备 食品车间给排水图
公司名称	山东睿尔智创机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县经济开发区兴博六路铭德创业园（注册地址）
联系电话	19863069003

## 产品详情

睿尔国内首chaung 易清洁地漏，可拆卸滤芯；

采用三层过滤防护，首层可以选格栅盖板，承重达到5吨，也可以选标准型地漏盖板；均有防滑点和良好的排水性能；

中间过滤蓝可以手提上来，倒掉上面过滤时拦截的部分废料；

最下面一层小提篮和盖碗水封过滤，增加了过滤的强度；

防臭芯采用易清洁方式，完全符合食品安全需求；

睿尔保姆式售后服务，让您的永无后顾之忧！

### 易清洁地漏

睿尔易清洁不锈钢地漏，有三层过滤装置，首层可选用普通盖板或者格栅盖板。

如上，车间给排水改造施工方案，普通盖板卫生美观大方，带有防滑凸起；

格栅盖板带有防滑凸起，单个厚度4mm以上，单平方米承重500公斤以上，车间给排水设计图纸，

三层过滤装置，中间提篮状，轻松提起过滤掉的残渣，卫生打扫更加轻松

下面提篮过滤和倒盖碗防臭一体，可轻松提起来，并且更换水封的水。

排水系统整体工程项目规划，方案设计，设备制造安装，售后服务，技术支持；

地漏安装说明：

- 1、地漏与地坪的有效连接是正确安装的关键，接口处理可以不同的地坪材质来选择，车间给排水，地漏框架内应填充具有防水性能的固体材料，以确保承压和稳定性，并有效避免框架内潜在的细菌生产空间；
- 2、地漏必须是嵌入在混凝土地坪里，以便承受来自水平和垂直方向的压力和热膨胀收缩；
- 3、地漏表面必须与地面周围齐平或低于地面，地漏外侧焊接三个可调基脚，用于找平，固定。有效引导地面排水，防止积水，食品车间给排水图，并减少框架的承压影响；
- 4、水封以防止气体、废气和虫鼠从下水道系统内的回流；阻止脏水进入建筑物（连接管道）；固定式水封是已经淘汰的设计理念；由于他们是固定的，总有部分脏水无法被彻底排出，长期累积发臭，不推荐在洁净区使用；

车间给排水-睿尔肉类加工设备-食品车间给排水图由山东睿尔智创机械设备有限公司提供。山东睿尔智创机械设备有限公司（[www.ruierzc.com](http://www.ruierzc.com)）为客户提供“肉类分割设备,清洗消毒一体机,洗箱机,洗靴门禁系统,排水系统”等业务，公司拥有“睿尔智创”等品牌。专注于机械加工等行业，在山东滨州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：姚庆刚。同时本公司（[www.ruierzc.com](http://www.ruierzc.com)）还是从事肉类分割线，地漏地沟，洗箱机的厂家，欢迎来电咨询。