

恒力蓄电池CB100-12铅酸型12V100AH详细参数

产品名称	恒力蓄电池CB100-12铅酸型12V100AH详细参数
公司名称	山东鸿泰恒业电源科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:恒力 型号:CB100-12 规格:12V100AH
公司地址	济南市历城区工业北路60号
联系电话	400-688-7976 13720026769

产品详情

恒力蓄电池CB100-12铅酸型12V100AH详细参数

中山恒力电池科技有限公司是从事阀控式铅酸蓄电池生产的专业厂家，成立于1996年，下属江西恒力电池科技有限公司、恒力电池（香港）有限公司。公司占地面积近120亩，在职员工1000余名。公司生产能力达200万千伏安时。产品主要有固定型阀控密封式铅酸蓄电池、小型阀控密封式铅酸蓄电池、电动助力车用密封铅酸蓄电池、胶体电池、摩托车用铅酸蓄电池等几大类型，2V，4V，6V，8V，12V，16V等六大系列，容量从0.5AH到3000AH近二百多个规格型号。Baace产品广泛用于通信、电信、不间断电源（UPS）、应急照明、汽车船舶、电动车、金融系统、太阳能系统、警报系统等行业。产品不但畅销国内30多个省市，而且还远销欧盟、美国、日本、东南亚等国，在海内外享有极高盛誉。

ENDURING恒力蓄电池的应用范围

应用范围：控制系统、电动玩具、应急灯、电动工具、医疗器械、报警系统、应急灯照明、备用电力电源、UPS及计算机备用电源、电力系统、电信设备、消防和安全*系统、铁路系统、发电站、船舶设备及电话交换机。

恒力蓄电池特点

- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
- 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
- 6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正

常,容量维持率在95%以上。

UPS作为电力守护者，为各个行业的关键负载设备提供稳定、不间断的电力供应，使其免受过载、短路、浪涌冲击等电力危害，保证业务的正常运营。随着云应用和云托管的高速发展，连接和数据存储设备的保护更是至关重要。如何选择适用于专业网络的UPS，使得种类繁杂的UPS产品得以区分？全球能效管理和自动化领域的专家施耐德电气指出，选择UPS时需考虑四个关键因素，可以帮助企业挑选到适合自身业务需求的产品。

UPS规模

思科公司最近的相关调查研究显示，移动设备的数量很快将超过全球人口数量。这个自带设备（BYOD）和移动设备的时代给IT经理稳定企业网络和连接带来了巨大的挑战。除了确保服务器正常运行之外，保护存储和网络设备、宽带连接、接入点、调制解调器和路由器，免受过功率瞬态引起的潜在损害，维持业务的连续性，也同样至关重要。在确定UPS规模时要考虑IT基础设施增长的速度，并确定短期增长需要多少“冗余”。

UPS可扩展性

如果企业无法预计自身IT基础架构的未来走势，那么使用可扩展的标准UPS是一种方式；但如果未来需求不确定或仅是快速增长，模块化UPS可以为企业提供有效的解决方案。UPS如Galaxy VX具有可扩展性，通过增加功率模块柜而非全系统更换，支持未来负载和运行的扩展。按需付费的方式有助于匹配UPS和IT电源，提高系统效率，并最大限度地降低运营成本。

UPS后备时间

在美国，大多数的停电会持续5分钟至1小时。为应对长时间停电，数据中心需要配备多路市电输入或备用发电机组。由于ATS或备用发电机在1分钟以内即可完成切换或启动，因此UPS通常只需配置5~15分钟的储能电池即可。同时，UPS需兼容铅酸蓄电池和锂电池，以适应未来储能发展的需要