

18w七彩洗墙灯制造商

产品名称	18w七彩洗墙灯制造商
公司名称	深圳市千易照明有限公司
价格	.00/条
规格参数	尺寸:1000 材质:铝 质保:两年
公司地址	广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技园D栋2楼
联系电话	13537782989 13543300518

产品详情

LED洗墙灯，顾名思义，让灯光象水一样洗过墙面，主要也是用来做建筑装饰照明之用，还有用来勾勒大型建筑的轮廓！由于LED具有节能、光效高、色彩丰富、寿

命长等特点，所以目前其他光源的洗墙灯逐渐被LED洗墙灯代替。

英文名led wash wall light，又叫线型LED投光灯等等，因为其外形为长条形，也有人将之称为LED线条灯，其技术参数与LED投光灯大体相似，相对于LED投光灯的圆形结构，LED洗墙灯的条形结构的散热装置显得更加好处理一点。

基本参数

LED洗墙灯和护栏管有很多的共同点，让我们来对它的参数进行介绍：

1) 功率大小：

洗墙灯的功率大小决定了其投射的距离，一般常规有18W,24W,36W,48W等参数。

但功率并不是固定的。功率可以根据要求灵活变化！一

般大功率LED洗墙灯都是指单排的，多排的那叫线性LED投光灯！另外因为散热的问题，采用单颗1W做1米的洗墙灯好不要超过36W！否则散热不好会出现光衰严重的情况！

2) 电压：

可分直流DC和交流AC，一般内置电源外接AC220V（日本AC110V）市电等，外置的话一般都为低压DC24V,D

C12V,DC27V等等。根据不同的要求、不同的生产厂家，电压也有不同。

3) IP防护等级：

这个是洗墙灯的重要参数,也是影响目前护栏管质量的重要指标,我们要进行严格的要求,我们在户外使用,要求防水等级都要在IP65以上是佳的.还要要求有相关的耐压、耐碎裂、耐高低温、耐燃、抗冲击老化等级

IP65 6代表

: 完全防止粉尘进入 5代表

: 用水冲洗无任何伤害。

4) 颜色规格 :

分七彩 , 全彩 , 单色

5) 色温 :

2200K左右 (琥珀色) 3000K
(暖白) 4000K (白炽灯) 60
00K (正白) 7000K (冷白)

6) 发光角度：

其发光角度一般有窄（20度左右）、中（50度左右）、宽（120度左右）三种，目前，光时代大功率LED洗墙灯（窄角度）的远的有效投射距离为5-10米。发光角度越窄那么投射距离越远！！

7) 工作温度：

因为洗墙灯通常用在户外比较多,所以这个参数就显得比

较重要,对温度

的要求也比较高,一般情况我们要求的户外温度在-40 +60 都可以工作.但洗墙灯是用散热比较好的铝外壳做的,所以这个要求一般的洗墙灯都可以满足要求。

8) 控制方式：

对LED洗墙灯来说目前有两种控制方式：内控和外控两种。内控就是不用外接控制

器，设计人员把控制系统设计在洗墙灯里面，程度效果是不能改变的。外控就是外接控制器，其效果可以通过调整主控的按键而改变效果。通常在大型工程上面，客户要求可以自己改变效果，我们都是用外控这种方案。也有很多的洗墙直接支持DMX 512的控制系统。

9) 镜面：

玻璃反光透镜，透光率为98-

98%，不易雾化，能抗UV辐射。

10) 光源：

一般采用1W，3W LED作为光源，但由于技术不成熟，目前市面采用1W的比较常见，因为3W发热量大，散热做不好光衰比较快。

11) 规格尺寸：

默认单位长度是1米，由于外

壳是高温铝型材从模型中拉出，故长度可根据客户要求定做，宽度和高度改变不了，除非重新开模，但开模费用昂贵，一般厂家和客户都不会采用，特殊情况除外。