

现货供应边坡防护网 桥梁边坡防护网

产品名称	现货供应边坡防护网 桥梁边坡防护网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

现货供应边坡防护网 桥梁边坡防护网，【实力商家】主动防护网的配件包括锚杆，大网，小网，支撑绳，缝合绳，绳卡，这些配件是包含在主动防护网报价里的，我们存有主动防护网现货194777平方米，超低价格，有需要欢迎随时联系我们。

现货供应边坡防护网 桥梁边坡防护网，预设落石聚集区，易于清理维护，避免发生二次危害适用多种复杂地形地貌，使用范围广采用高尔凡，渗锌等先进工艺利于所防护边坡植被生长，且美观环保具有强韧性，防护能级高具有安装，维护方便快捷的特点具有有效费比高，节材，节能环保等诸多优点。

它能减轻边坡防护工程对周欢生态环境的破坏及影响，可通过人工栽树植草进行绿化。这种产品适用于任何复杂地形，并不损坏原有地貌。工程施工中本产品呈网状散布，无视觉干扰，便于人工造林，且有利于周围环境与工程融合。边坡防护网主要品分为主动防护网与被动防护网两类产品。

产品用于控制各种边坡地质灾害和边坡、落石雪崩的自然灾害。SNS柔性防护网是在可能发生山体滑坡或山体垮塌的地区，为了保护车辆及行人安全在需要防护的山体部位安装钢丝绳网为抽要材料的防护体系。

从观念上一改传统的刚性或低强度低柔性结构为高强度柔性结构来完成体系防护功用的有用。以落石所具有的冲击动能这一归纳参数作为首要的规划参数，避开了传统结构规划中以荷载作为首要规划参数时所存在的冲击动荷载难以确定的问题，完成了结构的定量规划，已开发完善了足以习惯各种常见方式和规划崩塌落石的不同标准化方式RX型，其防护能量一般为KJ，并已能对高达5000KJ的更高能级进行特殊设防。

被动安全系统布置应沿等高线走向，1.2被动安全系统大允许初始铅垂直度为柱间距的3%。侧拉锚杆抗拔力 50KN，1.4锚固：结构坚实的地质采用A类锚固，松碎结构的软地质采用B类锚固。A类锚固：钢柱基础及锚杆孔眼钻凿地层处于稳定基岩或覆盖层很薄，可直接钻凿锚杆孔眼，然后采用M30水泥砂浆或纯水泥浆锚固，B类锚固：钢柱基础及锚杆孔眼钻凿地层处于土质地层时，由于成孔锚固后其抗拔

强度下降，需采用C20钢筋混凝土，钢筋笼采用 16螺纹钢制作。